




SCADA Pro 22tm

Structural Analysis & Design

Εγχειρίδιο Χρήσης

10Β.ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέρος 2/4: Μπετόν



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:	5
1. ΔΟΚΣΙ	6
1.1 ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΔΟΚΩΝ	6
1.1.1 Ενοποίηση Δοκών/Διαγραφή Ενοποίησης Δοκών	6
1.1.2 Εύρεση Επιλεκτικά/ Εύρεση Συνολικά	8
1.1.3 Διαγραφή Επιλεκτικά/ Διαγραφή Συνολικά	8
1.1.4 Προτιμήσεις Όπλισης	9
Λειτουργία δεξιού πλήκτρου στην Διαστασιολόγηση	10
1.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΌΠΛΙΣΗΣ	11
1.2.1 Επιλεκτικά	11
1.2.2 Συνολικά	11
Αστοχίες και Σύμβολα	11
Τρόπος υπολογισμού των μηκών αγκύρωσης l _{bd}	12
1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	13
1.3.1 Editor Παλαιού Κανονισμού	13
1.3.2 Συνοπτικά	14
1.3.3 Διερεύνηση	15
1.3.4 Λεπτομέρειες Οπλισμών	15
1.3.5 Υπολογισμός Αντοχών	16
Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης M-N	16
1.3.5.1 Υπολογισμός Αντοχών Επιλεκτικά	18
1.3.5.2 Υπολογισμός Αντοχών Συνολικά	18
Εμφάνιση λόγων εξάντλησης και άλλων μεγεθών με Χρωματική Διαβάθμιση	21
2. ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ	30
2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	30
2.1.1 Στύλων	30
2.1.2 Τοιχίων	31
2.2 ΕΠΙΛΥΣΗ	32
2.2.1 Επιλεκτικά	33
2.2.2 Συνολικά	33
2.2.3 Διαγραφή Επιλεκτικά	33
2.2.4 Διαγραφή Συνολικά	33
2.2.5 Αποτελέσματα	33
2.2.6 Διερεύνηση	33
3. ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ	34
3.1 ΛΥΓΙΣΜΟΣ	34
3.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΌΠΛΙΣΗΣ	34
3.2.1 Επιλεκτικά	35
3.2.2 Συνολικά	35
3.2.3 Διαγραφή Επιλεκτικά	36
3.2.4 Διαγραφή Συνολικά	36
3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	36
3.3.1 Editor Παλιού Κανονισμού	36
3.3.2 Αποτελέσματα	38
3.3.3 Διερεύνηση	38

Εμφάνιση λόγων εξάντλησης κ άλλων μεγεθών με Χρωματική Διαβάθμιση	40
3.3.4 Λεπτομέρειες Οπλισμών	46
3.3.5 Υπολογισμός Αντοχών	46
Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης M-N	46
3.3.6 Έλεγχος Κόμβων	59
3.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	59
3.5 ΈΛΕΓΧΟΣ	60
3.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	61
4. ΠΕΔΙΛΙΑ	63
4.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΌΠΛΙΣΗΣ	63
4.1.1. Επιλεκτικά	63
<i>ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΝΕΣΤΗΣΑ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΛΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ.</i>	64
4.1.2. Συνολικά	64
4.1.3. Διαγραφή Επιλεκτικά	64
4.1.4. Διαγραφή Συνολικά	64
4.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	65
4.2.1. Editor	65
4.2.2. Συνοπτικά	68
4.2.3. Διερεύνηση	69
5. ΠΛΆΚΕΣ-ΠΛΈΓΜΑΤΑ	70
5.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΜΩΝ	70
5.1.1 Επιλεκτικά	70
5.1.2 Συνολικά	70
5.1.3 Επιλεκτικά (Δυσμενείς φορτίσεις)	70
5.1.4 Συνολικά (Δυσμενείς φορτίσεις)	71
5.2 ΕΠΙΠΕΔΕΣ (ΜΥΚΗΤΟΕΙΔΕΙΣ) ΠΛΆΚΕΣ	71
5.2.1 Επίπεδες Πλάκες	71
5.2.1.1 Παράμετροι	72
5.2.1.1.1 Οδηγίες για την εισαγωγή των support lines στα flat slabs	74
5.2.1.2 Υπολογισμός Λωρίδων Φορτίσεων	76
5.2.1.3 Εμφάνιση X, Z	76
5.2.1.4 Διαγράμματα X, Z	77
5.2.1.5 Αποτελέσματα	77
5.2.2 Διάτρηση	80
5.2.2.1 Επιλεκτικά	80
5.2.2.2 Συνολικά	89
5.2.2.3 Επεξεργασία	90
5.2.2.4 Έλεγχος Χρήστη	90
5.2.4 Σύμμικτες Πλάκες	90
5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	91
5.3.1 Editor	91
5.3.1.1 Ενισχύσεις - Αποτίμηση και ενίσχυση πλακών	93
5.3.1.1.1 Πορεία εργασίας	100
5.3.1.1.2 Τεύχος	102
5.3.1.1.3 Παρατηρήσεις	102
5.3.1.1.4 Σφάλματα	103
5.3.1.1.5 Τεύχος Μελέτης	109
5.3.2 Τομές πλακών	109
5.3.2.1 Έλεγχος Παραμορφώσεων	110
5.3.3 Διαγράμματα M	111

5.3.4	Διαγράμματα Q.....	111
5.3.5	Διαγράμματα M (δυσμενείς φορτίσεις)	112
5.3.6	Διαγράμματα Q (δυσμενείς φορτίσεις)	112
6.	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΆ	113
6.1	Παράμετροι.....	115
6.2	Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (Συνδυασμοί).....	117
6.3	Υπολογισμός Ελάχιστου Οπλισμού.....	119
6.4	Περιοχές Όπλισης	119
I.	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΌΠΟΣ	122
6.5	Αυτόματος υπολογισμός Οπλισμών Περιοχών	122
6.6	Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (As)	123
6.7	Εμφάνιση Τοποθετούμενου Οπλισμού (As)	124
6.8	Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμού.....	125
II.	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΡΌΠΟΣ	128

Κεφάλαιο 10:

Διαστασιολόγηση -

Μπετόν (μέρος 2/4)



Η 10η Ενότητα ονομάζεται “ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ” και περιλαμβάνει τις εξής ομάδες εντολών:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ✓ Σενάρια - | ΓΕΝΙΚΑ |
| ✓ Δοκοί | } ΜΠΕΤΟΝ |
| ✓ Ικανοτικός Έλεγχος | |
| ✓ Υποστυλώματα | |
| ✓ Πέδιλα | |
| ✓ Πλάκες-Πλέγματα | |
| ✓ Σιδηρά | } ΣΙΔΗΡΑ - ΞΥΛΙΝΑ |
| ✓ Ξύλινα | |
| ✓ Τοιχοποιία | ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ |
| ✓ Διαγράμματα | ΓΕΝΙΚΑ |


⚠ Μετά την ολοκλήρωση του μοντέλου, την εισαγωγή των φορτίων, την εκτέλεση της ανάλυσης και τη δημιουργία των συνδυασμών, ακολουθεί η “Διαστασιολόγηση” των στατικών στοιχείων της μελέτης, όπου γίνεται ο έλεγχος επάρκειας, βάση του κανονισμού που επιλέγετε στο “Σενάριο διαστασιολόγησης” και εισάγεται ο οπλισμός των στοιχείων από σκυρόδεμα.

Με το SCADA Pro μπορείτε να διαστασιολογήσετε μελέτες από Μπετόν, Μέταλλο, Ξύλο, Φέρουσα Τοιχοποιία και συνδυασμό αυτών.

Το εγχειρίδιο για τη Διαστασιολόγηση έχει χωριστεί σε 4 μέρη:


- Μέρος 1/4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
- **Μέρος 2/4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ**
- Μέρος 3/4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ
- Μέρος 4/4 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

1. Δοκοί



Το πεδίο “Δοκοί” περιλαμβάνει τις εντολές για την εύρεση Συνέχειας Δοκών, τη Διαστασιολόγηση, τον Έλεγχο Όπλισμού και τα Αποτελέσματα συνέχειας δοκών.


1.1 Συνέχειες Δοκών



1.1.1 Ενοποίηση Δοκών/Διαγραφή Ενοποίησης Δοκών



Στις περιπτώσεις που οι δοκοί περικλείουν επιφανειακά στοιχεία δημιουργείται η ανάγκη για σπάσιμο των μελών των δοκών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνδέσεις ανάμεσα στο γραμμικά και τα επιφανειακά μέλη.



Κατά συνέπεια, το σπάσιμο της δοκού σε μικρά τμήματα δημιουργεί την ανάγκη για Ενοποίηση προκειμένου να μπορέσει να διαστασιολογηθεί ως ενιαίο μέλος.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της εντολής Ενοποίηση Δοκών.



Επιλέξτε την εντολή και κατόπιν:

- Είτε δείχνετε ένα ένα διαδοχικά τα τμήματα της δοκού.
- Είτε δείχνετε το πρώτο μέλος και κατόπιν με την επιλογή με παράθυρο, όλα τα υπόλοιπα.

Συνεχίστε με την Εύρεση Συνέχειας και τον Έλεγχο Όπλισης.

Αν για κάποιο λόγο επιθυμείτε να διαγράψετε μία προηγούμενη ενοποίηση, επιλέγετε την

εντολή  **Διαγραφή Ενοποίησης Δοκών**

και κατόπιν το πρώτο τμήμα της ενοποιημένης δοκού. Δεξί κλικ για ολοκλήρωση.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- ⚠ Ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων της δοκού που μπορεί να ενοποιηθεί σε μία ενοποίηση είναι 60.


1.1.2 Εύρεση Επιλεκτικά/ Εύρεση Συνολικά



Εύρεση Επιλεκτικά: για να ορίσετε επιλεκτικά τις δοκούς που θα συμμετέχουν σε μία περασιά. Επιλέγετε με το αριστερό πλήκτρο τις δοκούς και αφού ολοκληρώσετε την επιλογή πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο, το πρόγραμμα σχεδιάζει ένα κόκκινο περιγράμμα.



Εύρεση Συνολικά: για να καθοριστούν αυτόματα οι συνέχειες των δοκών του ορόφου ή και όλου του κτιρίου. Αφού επιλέξετε την εντολή εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου :



όπου επιλέγετε τον αυτόματο ορισμό, είτε του ορόφου είτε και όλου του κτιρίου.

Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα όλες τις περασιές των δοκών.


1.1.3 Διαγραφή Επιλεκτικά/ Διαγραφή Συνολικά



Διαγραφή Επιλεκτικά: για να διαγράψετε επιλεκτικά συνέχειες δοκών που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τις δοκούς από τις οποίες θέλετε να διαγράψετε τη συνέχεια. Με δεξιό κλικ ολοκληρώνετε την εντολή και γίνεται η διαγραφή της συνέχειας.



Διαγραφή Συνολικά: για να διαγράψετε συνολικά τις συνέχειες των δοκών μίας στάθμης ή ολόκληρου του κτιρίου.




Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάνετε την αντίστοιχη επιλογή.

1.1.4 Προτιμήσεις Όπλισης




Προτιμήσεις Όπλισης: για να καθορίζετε το αν θα τοποθετηθούν ένα ή δύο σίδερα σαν κοινός οπλισμός στήριξης στις δοκούς, εάν επιθυμείτε να λαμβάνονται υπόψη τα σίδερα και των δύο ανοιγμάτων στον οπλισμό της στήριξης, καθώς επίσης και το μήκος αγκύρωσης μεταβάλλοντας, εάν το επιθυμείτε, το πλάτος στήριξης της δοκού.


Με την επιλογή της εντολής, και αφού δείξετε μία δοκό, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου:




ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:



Στη κοινή στήριξη τα σίδερα που θα τοποθετηθούν, με βάση την παραπάνω επιλογή, είναι δύο ξεχωριστά.




Με αριστερό κλικ πάνω στα σίδερα, η κατάστασή τους αλλάζει και μετατρέπονται σε μία ενιαία γραμμή που σημαίνει ότι τα κοινά σίδερα που θα τοποθετηθούν θα είναι ενιαία.



Εδώ τα σίδερα που έρχονται από τα εκατέρωθεν ανοίγματα, εισέρχονται στα αντίστοιχα ανοίγματα και πάνω και κάτω στη δοκό.

Αυτό σημαίνει ότι κατά τον υπολογισμό των τοποθετούμενων ράβδων στη στήριξη, το πρόγραμμα θα λάβει υπόψη του τις ράβδους και από τα δύο ανοίγματα (και πάνω και κάτω στη στήριξη).



Για να λάβει υπόψη του τις ράβδους μόνο από το ένα άνοιγμα, κάντε αριστερό κλικ στις κίτρινες και άσπρες γραμμές που αντιπροσωπεύουν τον οπλισμό του ανοίγματος κάτω και πάνω αντίστοιχα, έτσι ώστε να προκύψει η μορφή που φαίνεται στην πλαϊνή εικόνα

Προκειμένου να αλλάξετε τη ράβδο του αριστερού ανοίγματος πάνω και κάτω, πρέπει να μεταβείτε με το βέλος  στο άνοιγμα αυτό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Η αλλαγή πρέπει να γίνεται πάντα και για τα σίδερα της κάτω στήριξης και για τα σίδερα της πάνω στήριξης.

Τέλος, στο πεδίο “Πλάτος Στήριξης” μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα διαφορετικό πλάτος στήριξης, προκειμένου να αυξήσετε το μήκος αγκύρωσης των σιδηρών. Η μεταβολή αυτή γίνεται αφού επιλέξετε το πλάτος που θέλετε να αλλάξετε ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται το πεδίο πληκτρολόγησης με προεπιλεγμένη τιμή το υπάρχον πλάτος της δοκού.

Πλάτος Στήριξης (m)


Λειτουργία δεξιού πλήκτρου στην Διαστασιολόγηση

Έχει πλέον ενεργοποιηθεί η λειτουργία του δεξιού πλήκτρου πάνω από ένα δομικό στοιχείο. Μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα δομικό στοιχείο πχ ένα δοκάρι και πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο, εμφανίζεται το παρακάτω μενού επιλογών:



όπου επιλέγετε την εντολή που θέλετε να εκτελέσετε αντί να χρησιμοποιήσετε την εντολή από τις ενότητες της ενότητας.

1.2 Έλεγχος Όπλισης



1.2.1 Επιλεκτικά




Επιλεκτικά για να κάνετε επιλεκτική διαστασιολόγηση μίας δοκού ή μιας συνέχειας δοκών. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τη συνέχεια ή τις συνέχειες των δοκών που θέλετε να διαστασιολογηθούν.

1.2.2 Συνολικά



Συνολικά για να κάνετε διαστασιολόγηση των δοκών συνολικά ανά στάθμη ή και σε όλο το κτήριο. Επιλέγετε την εντολή και στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγετε τη διαστασιολόγηση Ορόφου ή Κτιρίου αντίστοιχα:



Αστοχίες και Σύμβολα

Οι δοκοί χρωματίζονται με το αντίστοιχο χρώμα που δηλώνει το είδος της αστοχίας και πάνω στον άξονά τους αναγράφονται τα αρχικά K, Δ, Σ, d, ρ, ν, lbd, acd, τα οποία χαρακτηρίζουν το είδος της αστοχίας.

- **Κόκκινο.** Αστοχία από κάμψη. Υπέρβαση του μέγιστου ποσοστού οπλισμού ρ_{max} . Πυκνοί Συνδετήρες Δεν εμφανίζονται καθόλου αποτελέσματα.
- **Ροζ.** Αστοχία από Διάτμηση/Στρέψη ..
- **Κυανό.** Η δοκός διαστασιολογήθηκε χωρίς πρόβλημα.

Επάνω στη δοκό εμφανίζονται επίσης αρχικά που δηλώνουν το είδος της αστοχίας:

Αστοχια απο καμψη	K
Αστοχια απο διατμηση	Δ
Υπερβαση συνδετηρων	Σ
Υπερβαση % οπλισμου	ρ

Υπερβαση μηκους αγκυρωσης	lbd
Ικανοτικός	acd

Τρόπος υπολογισμού των μηκών αγκύρωσης lbd

Ο τρόπος υπολογισμού των μηκών αγκύρωσης lbd για τους διαφορετικούς κανονισμούς, συνοψίζεται παρακάτω:

Υπολογίζεται το συνολικό lbd και αυτό μοιράζεται σε l1 και l2. Το l1 είναι το ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης και το l2 είναι αυτό που γυρίζει μέσα στο στον κόμβο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


- Ο ΕΚΩΣ προβλέπει ένα ελάχιστο ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ μήκος αγκύρωσης (l1) που το ονομάζει l_{b,min}.
- EC2 δεν προβλέπει ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης, αλλά προβλέπει ένα ελάχιστο ΣΥΝΟΛΙΚΟ μήκος αγκύρωσης (l1+l2) που το ονομάζει και αυτό l_{b,min}.
- Ο EC8 στην παράγραφο 5.6.2, μεταξύ των άλλων προβλέπει ΜΟΝΟ για DCH το μήκος αγκύρωσης να είναι μόνο ευθύγραμμο (υπερβολικό).

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής

- Για το σενάριο ΕΑΚ-ΕΚΩΣ το ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης είναι έτσι όπως ακριβώς αυτό προβλέπεται και εάν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της στήριξης μείον την επικάλυψη, εμφανίζεται μήνυμα λάθους
- Για το σενάριο EC2 w/o EC8 καθώς και για όλα τα EC με κατηγορίες πλαστιμότητας DCL και DCM, δεν υπακούει σε ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης l_{b,min} αλλά ελέγχεται το συνολικό μήκος lbd με το l_{b,min} σύμφωνα με την 8.4.4 του EC2. Άρα εδώ δεν θα εμφανίζεται ποτέ μήνυμα λάθους γιατί στην περίπτωση που το μήκος αγκύρωσης είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της στήριξης μείον την επικάλυψη, το σίδηρο θα φτάνει μέχρι την παρειά και στη συνέχεια θα γυρίζει στον κόμβο.
- Για τα EC με κατηγορία πλαστιμότητας υψηλή DCH, υπακούει στο ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης σύμφωνα και με την 5.6.2 του EC8 (όπως και στον ΕΚΩΣ). Το μήνυμα λάθους θα εμφανίζεται αντίστοιχα όπως και στην περίπτωση 1 του ΕΚΩΣ.
- Συμπληρωματικά, λαμβάνονται πλέον υπόψη για τον υπολογισμό του l_b οι περιοχές συνάφειας. Ο άνω σπλισμός είναι περιοχή II ενώ ο κάτω I.

1.3 Αποτελέσματα

Η εντολή περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στην επεξεργασία και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων.



1.3.1 Editor Παλαιού Κανονισμού



Πρόκειται για μία εντολή που αφορά μόνο τη διαστασιολόγηση με Παλαιούς Κανονισμούς, ενώ για όλους τους άλλους κανονισμούς έχει πλήρως αντικατασταθεί από την εντολή Λεπτομέρειες Οπλισμών.

Με την εντολή Editor Παλαιού Κανονισμού μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οπλισμό της συνέχειας της δοκού.

Editor Δοκών

Γεωμετρία
 Δοκός:Ορθ.
 bw = 30 (cm)
 h = 60 (cm)

L = 2.70 (m)
 Lcrit = 1.20 (m)

<< >>

	ΣΤΗΡΙΞΗ		ΑΠΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ	
	Ανω	Κάτω	Ανω	Κάτω	Ανω	Κάτω
Απαιτούμενοι (cm ²)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63
Τοποθετούμενοι (cm ²)	12.19	6.03	6.16	12.06	24.38	6.03
Παράς (cm ²)			0.00	4.68		
Ρ Α Β Δ Ο Ι Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ						
Κοινοί Ανω	Φ__ + Φ__				Φ__ + Φ__	
Δοκού Ανω	Φ__ + Φ__		4Φ18 + Φ__		Φ__ + Φ__	
Παράς			1Φ16			
Δοκού Κάτω	Φ__ + Φ__		6Φ20 + Φ__		Φ__ + Φ__	
Κοινοί Κάτω	Φ__ + Φ__				Φ__ + Φ__	

Φ

+
 Φ

OK Cancel

Επιλέξτε την εντολή και κατόπιν το μέλος μίας δοκού. Ανοίγει ο editor όπου με αριστερό κλικ στο πεδίο του αναγράφονται οι ράβδοι, ανοίγει στο κάτω μέρος το πεδίο όπου μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των ράβδων και τη διάμετρο που επιθυμείτε.

Με τα βέλη << >> μεταφέρεστε από τη μία δοκό στην άλλη μέσα στην ίδια συνέχεια και με τον ίδιο τρόπο επεξεργάζεστε τους σπλισμούς όλων των δοκών της συνέχειας.

Επιλέξτε OK για να σωθούν οι αλλαγές ή Cancel για να κλείσει το παράθυρο χωρίς να διατηρηθούν οι αλλαγές που κάνατε.

1.3.2 Συνοπτικά



Συνοπτικά για να εμφανίσετε τα συνοπτικά αποτελέσματα της διαστασιολόγησης μίας συνέχειας δοκών. Επιλέγεται την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τη συνέχεια της οποίας θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα ανάλογα με τον κανονισμό που έχετε επιλέξει για τη διαστασιολόγηση.

Πχ Αποτελέσματα Παλαιού Κανονισμού:

Δ1 Δ0										Σελίδα : 1	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΚΟΥ											
Δοκός	Μέλος	Κόμβος		Μήκος L(m)	Είδος Ορθογων	Πλάτος b _w (m)	Ύψος h(m)	Πάχος h _c (m)	Πλάτος b _w (m)		
		αρχής	τέλους							2.70	0.30
1	16	8	9								
Σκυροδεμα	B160	Κύριος Οπλισμός		STI	Συνδετρες	STI	Επικάλυψη c(mm)		25		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ											
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ					
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω		
Αξονική Υπολογισμού	N (t)										
Ροπή Υπολογισμού	M (tm)	0.55	-0.37	0.03	-0.23	0.82	-0.10				
Τάση Σκυροδέματος	SB(Kg/cm ²)	11.87	9.69	2.55	6.90	14.78	4.86				
Υπολογισμός Διατμητικού Οπλισμού	A _s (cm ²)	0.58	0.40	0.04	0.29	0.89	0.10				
Ποσοστό Οπλισμού	μ(%)	0.63	0.31	0.31	0.63	0.63	0.31				
Απαιτηση Διατμητικού Οπλισμού	A _s (cm ²)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ											
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ					
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω				
Τέμνουσα Υπολογισμού	Q.Yπ (t)	0.70				-1.04					
Διατμητική Τάση Σκυροδέματος	T(Kg/cm ²)	0.44				0.66					
Υπολογισμός Συνδετήρων	Φ/cm	1Φ 8/10.00		1Φ 8/10.00		1Φ 8/10.00					
Εμβάδον Τεμνουσών (εκτός συνδ)		0.00				0.00					
Απαιτηση Διατομητικού Λοφού Οπλισμού	FES(cm ²)	0.00				0.00					
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ											
Ροπή Υπολογισμού	M (tm)	0.11									
Τάση	T(Kg/cm ²)	0.57									
Απαιτηση Διατομητικού Οπλισμού Στρέψης	FET (cm ²)	0.31									
ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ											
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ					
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω				
Απαιτ. Διατ Οπλισμού	A _s (cm ²)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63				
Τελική Διατ Οπλισμού	A _s (cm ²)	12.19	6.03	6.16	12.06	24.38	6.03				
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΨΗΣ - ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ											
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ					
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω				
Ράβδοι Οπλισμού (Διαμ(κεις))	Φ			4Φ14	6Φ16						
Κοινοι Ράβδοι Στρίξεων	Φ										
Πρόσθ. Λοξά Στρίξεων	Φ										

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΚΟΥ										Σελίδα : 2	
Δοκός	Μέλος	Κόμβος		Μήκος L(m)	Είδος Ορθογων	Πλάτος b _w (m)	Ύψος h(m)	Πάχος h _c (m)	Πλάτος b _w (m)		
		αρχής	τέλους							3.70 <th>0.30 <th>0.60 <th></th> <th></th> </th></th>	0.30 <th>0.60 <th></th> <th></th> </th>
0	15	9	10								
Σκυροδεμα	B160	Κύριος Οπλισμός		STI	Συνδετρες	STI	Επικάλυψη c(mm)		25		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ											
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ					
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω		
Αξονική Υπολογισμού	N (t)										
Ροπή Υπολογισμού	M (tm)	1.03	-0.24			-0.73	0.28	-0.75			
Τάση Σκυροδέματος	SB(Kg/cm ²)	16.71	7.62	14.86	12.77	8.31	14.11				
Υπολογισμός Διατμητικού Οπλισμού	A _s (cm ²)	1.11	0.25		0.95	0.29	0.81				
Ποσοστό Οπλισμού	μ(%)	0.63	0.31	0.31	0.63	0.63	0.31				
Απαιτηση Διατμητικού Οπλισμού	A _s (cm ²)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63				
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ											
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ					
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω				
Τέμνουσα Υπολογισμού	Q.Yπ (t)	1.27				-1.04					
Διατμητική Τάση Σκυροδέματος	T(Kg/cm ²)	0.80				0.66					
Υπολογισμός Συνδετήρων	Φ/cm	1Φ 8/10.00		1Φ 8/10.00		1Φ 8/10.00					
Εμβάδον Τεμνουσών (εκτός συνδ)		0.00				0.00					
Απαιτηση Διατομητικού Λοφού Οπλισμού	FES(cm ²)	0.00				0.00					
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΤΡΕΨΗ											
Ροπή Υπολογισμού	M (tm)	0.06									
Τάση	T(Kg/cm ²)	0.29									
Απαιτηση Διατομητικού Οπλισμού Στρέψης	FET (cm ²)	0.16									
ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ											
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ					
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω				
Απαιτ. Διατ Οπλισμού	A _s (cm ²)	11.25	5.63	5.63	11.25	11.25	5.63				
Τελική Διατ Οπλισμού	A _s (cm ²)	24.38	6.03	6.16	12.06	24.38	6.03				
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΨΗΣ - ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ											
		ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΗΣ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΟΥΣ					
		Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω	Άνω	Κάτω				
Ράβδοι Οπλισμού (Διαμ(κεις))	Φ			4Φ14	6Φ16						
Κοινοι Ράβδοι Στρίξεων	Φ										
Πρόσθ. Λοξά Στρίξεων	Φ										

1.3.3 Διερεύνηση



Διερεύνηση για να εμφανίσετε αναλυτικά και με λεπτομέρειες τα αποτελέσματα διαστασιολόγησης της συγκεκριμένης δοκού. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τη συνέχεια της οποίας θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα

B00005 - WordPad

File Edit View Insert Format Help

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑ ΔΟΚΟ

ΔΟΚΟΣ Id: 1

	Nsd	Nsd(st)	Tsd	Msd+	Msd-	Vsd(st)	Vsd(s)	Msd(vsd)	Msd(s)
Αρχή Σ1	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-4.31	6.22	0.00	-0.09	0.00
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-4.39	-4.56	0.00	-2.07	
Τελος	-0.00	-0.00	0.00	6.69	-2.07	-9.98	0.00	6.69	0.00
Αρχή Σ2	-0.00	-0.00	0.09	0.00	-4.59	6.22	-0.58	-1.06	-0.97
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	0.09	0.00	-4.60	-4.56	-0.58	-1.66	
Τελος	-0.00	-0.00	0.09	7.80	-1.66	-9.98	-0.58	7.80	1.11
Αρχή Σ3	-0.00	-0.00	-0.08	0.89	-4.02	6.22	0.58	0.89	0.97
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	-0.08	0.00	-4.25	-4.56	0.58	-2.48	
Τελος	-0.00	-0.00	-0.08	5.58	-2.48	-9.98	0.58	5.58	-1.11
Αρχή Σ4	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-6.09	6.22	-1.77	-3.89	-3.80
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-6.00	-4.56	-1.77	-1.64	
Τελος	-0.00	-0.00	-0.01	9.25	-1.64	-9.98	-1.77	9.25	2.56
Αρχή Σ5	-0.00	-0.00	0.02	3.71	-2.61	6.22	1.77	3.71	3.80
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	0.02	0.00	-3.38	-4.56	1.77	-2.51	
Τελος	-0.00	-0.00	0.02	4.12	-2.51	-9.98	1.77	4.12	-2.56

ΔΟΚΟΣ Id: 2

	Nsd	Nsd(st)	Tsd	Msd+	Msd-	Vsd(st)	Vsd(s)	Msd(vsd)	Msd(s)
Αρχή Σ1	-0.00	-0.00	0.07	4.72	-0.77	7.29	0.00	4.72	0.00
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	0.07	0.00	-1.08	1.93	0.00	-0.77	
Τελος	-0.00	-0.00	0.07	0.98	-1.19	-4.41	0.00	0.98	0.00
Αρχή Σ2	-0.00	-0.00	-0.09	5.11	-0.55	7.29	0.14	5.11	0.39
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	-0.09	0.00	-0.88	1.93	0.14	-0.55	
Τελος	-0.00	-0.00	-0.09	1.01	-1.02	-4.41	0.14	1.01	0.03
Αρχή Σ3	-0.00	-0.00	0.24	4.32	-1.00	7.29	-0.14	4.32	-0.39
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	0.24	0.00	-1.28	1.93	-0.14	-1.00	
Τελος	-0.00	-0.00	0.24	0.95	-1.36	-4.41	-0.14	0.95	-0.03
Αρχή Σ4	-0.00	-0.00	0.08	2.17	-0.39	7.29	-2.49	2.17	-2.55
Ανοίγμα	-0.00	-0.00	0.08	0.00	-0.35	0.99	-2.49	-0.14	
Τελος	-0.00	-0.00	0.08	4.91	-0.14	-4.41	-2.49	4.91	3.93
Αρχή Σ5	0.00	-0.00	0.07	7.27	-1.19	7.29	2.49	7.27	2.55
Ανοίγμα	0.00	-0.00	0.07	0.00	-2.02	1.93	2.49	-1.19	
Τελος	0.00	-0.00	0.07	0.00	-3.36	0.99	2.49	-2.02	-3.93


For Help, press F1

NUM

1.3.4 Λεπτομέρειες Οπλισμών

- Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οπλισμό της δοκού μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υπολογισμού και σχεδίασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ενισχύσεις καθώς και να υπολογίσετε τα νέα διαγράμματα ροπών.
- Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της εντολής αυτής θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης (**κεφ. Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών**)

1.3.5 Υπολογισμός Αντοχών



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

⚠ Η εντολή αυτή αφορά κυρίως υπάρχοντα κτίρια και επιτρέπει τον επανυπολογισμό των αντοχών των δοκών μετά τη χειροκίνητη τροποποίηση των οπλισμό τους.

Αφού ολοκληρωθεί η προ-αποτίμησης διαδικασία, δηλαδή η διαστασιολόγηση του φορέα και η προσαρμογή των οπλισμών στην υπάρχουσα κατάσταση και πριν τη δημιουργία του σεναρίου της pushover ανάλυσης, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο “Υπολογισμός αντοχών”, επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή:

“Διαστασιολόγηση” > “Δοκοί” > “Υπολογισμός αντοχών”


Μέσω της εντολής αυτής, το πρόγραμμα υπολογίζει τα **διαγράμματα αλληλεπίδρασης M-N σε αρχή – μέσον – τέλος (3 σημεία) των δοκών.**

Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης M-N

1. Για τον υπολογισμό των ροπών αντοχής με δεδομένα εντατικά μεγέθη N-My-Mz


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για τις Δοκοί ο ισχυρός άξονας είναι ο Z και επομένως το εντατικό που ελέγχω είναι η Mz.



Για να διαβάσετε τα εντατικά:

-Για ανελαστική ανάλυση, ανοίξτε το TXT Αρχείο Εντατικών που περιλαμβάνει τα εντατικά μεγέθη όλων των μελών.




-Για ελαστική ανάλυση, ανοίξτε την εκτύπωση των δεικτών ανεπάρκειας λ

		Σελίδα : 1							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ(m)									
Στάθμη Επιτελεστικότητας :	B - SD								
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων :	Ικανοποιητική γγ=1.35								
Εκταση Βλαβών :	Χωρίς Βλάβες & Χωρίς Επεμβάσεις γsd=1.00								
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ λ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΚΟΥΣ									
Μέλος	Κόμβος	Mz+	RMz+	λ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	Mz-	RMz-	λ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
27	14	69.08	98.10	0.70	Ναι				
	12	74.25	82.00	0.91	Ναι				
28	14	52.87	82.00	0.64	Ναι				
	13	31.14	98.10	0.32	Ναι				
29	10	17.01	2118.48	0.01	Ναι				
	11	11.11	74.00	0.15	Ναι				
30	11	37.05	74.00	0.50	Ναι				
	12	39.18	96.70	0.41	Ναι				
31	12	21.57	96.70	0.22	Ναι				
	9	28.42	74.00	0.38	Ναι				
32	15	28.70	74.00	0.39	Ναι				
	9	60.77	74.00	0.82	Ναι				
33	15	34.39	74.00	0.46	Ναι				
	16	42.25	74.00	0.57	Ναι				
34	13	47.35	187.28	0.25	Ναι				
	16	54.81	74.00	0.74	Ναι				
	10	26.35	74.00	0.36	Ναι				

Πληκτρολογώντας τις τιμές των εντατικών μεγεθών N, My, Mz στα αντίστοιχα πεδία και κλικάροντας **Calc-N,My,Mz** το πρόγραμμα:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τα μέλη των **δοκών**, βάσει σύμβασης: εισάγετε την τιμή M_z με ανεστραμμένο πρόσημο στο πεδίο M_y .



1.3.5.1 Υπολογισμός Αντοχών Επιλεκτικά



Επιλέξτε την εντολή και με αριστερό κλικ το μέλος μία δοκού.


Το πρόγραμμα θα υπολογίσει τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης M-N σε άκρα και μέσο (3 σημεία) των δοκών της επιλεγμένης συνέχειας.

Στην οθόνη σας, κατά τον υπολογισμό, ανοιγοκλείνουν παράθυρα διαλόγου, που είναι, για κάθε δοκό, το παράθυρο της εντολής **Λεπτομέρειες Οπλισμών** που ακολουθείτε από το παράθυρο υπολογισμού του αντίστοιχου **Διαγράμματος Αλληλεπίδρασης M-N**.

1.3.5.2 Υπολογισμός Αντοχών Συνολικά




Επιλέξτε την εντολή,



και από το παράθυρο διαλόγου αν ο υπολογισμός θα γίνει για τις δοκούς του ενεργού ορόφου ή συνολικά για όλο το κτίριο.


Επιλέξτε OK και αφήστε το πρόγραμμα να υπολογίσει αυτόματα τα νέα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για τα στοιχεία που επιλέξατε.

Αναμείνετε μέχρι το πρόγραμμα να ολοκληρώσει τους υπολογισμούς για όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Ο υπολογισμός του διαγράμματος αλληλεπίδρασης M-N μπορεί να γίνει και επιλεκτικά για κάθε



δοκό, σε , μέσα από το εργαλείο “Λεπτομέρειες Οπλισμού” των δοκών> “Ενισχύσεις”:



Επιλέγοντας: Αρχική ή Ενισχυμένη, μετά και την ενίσχυση.




Πρόκειται για το μέσω υπολογισμού των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης ροπών-αξονικής, που εξαρτάται από τη γεωμετρία της διατομής, την ποιότητα των υλικών και τον οπλισμό της, και παράγει το τρισδιάστατο διάγραμμα της περιβάλλουσας (M_y , M_z , N). Επιπλέον, εμφανίζονται σχηματικά τα διαγράμματα Τάσεων-Παραμορφώσεων για τον χάλυβα και το σκυρόδεμα, και αναλυτικά το διάγραμμα Ροπών-Καμπυλοτήτων.

- Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της εντολής αυτής θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης(κεφ. Β. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών).

Εμφάνιση λόγων εξάντλησης και άλλων μεγεθών με Χρωματική Διαβάθμιση


Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro έχει ενσωματωθεί η χρωματική διαβάθμιση των λόγων εξάντλησης και διάφορων άλλων ελέγχων στη διαστασιολόγηση.

Δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξει το παρακάτω μενού:




Όσον αφορά τη χρωματική κλίμακα, κυμαίνεται πάντα από το πράσινο έως το κόκκινο με ενδιάμεση διαβάθμιση το μπλε χρώμα.


Όταν αναπαριστά λόγο, κυμαίνεται πάντα από το 0 -1 (πράσινο – κόκκινο) με αντίστοιχο χρωματισμό των μελών. Τα μέλη που έχουν λόγο μεγαλύτερο της μονάδας βάφονται κόκκινα χωρίς περαιτέρω διαβάθμιση και με την τιμή του λόγου να αναγράφεται πάνω στο μέλος, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.



Όταν η κλίμακα αναπαριστά συγκεκριμένο μέγεθος (π.χ. ποσοστό σπλισμού ρ) η κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης των τιμών που παρουσιάζονται στο φορέα.



Πιέζοντας λοιπόν δεξί πλήκτρο στην επιφάνεια εργασίας έχουν προστεθεί δύο νέες επιλογές στο κάτω μέρος του μενού:

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- Η επιλογή «Απόκρυψη Χρωματικών Διαβαθμίσεων» καθαρίζει το φορέα και την επιφάνεια εργασίας από τα χρώματα και την κλίμακα
- Επειδή όλα τα μεγέθη εμφανίζονται μόνο στον τρισδιάστατο φορέα, με την επιλογή της εντολής ο φορέας γυρίζει αυτόματα σε 3D.
- Τα γραμμικά μέλη όλων των ειδών έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες, Δοκοί – Υποστυλώματα. Κάθε φορά εμφανίζονται τα μεγέθη μόνο για την κάθε κατηγορία που επιλέγετε
- Στα γραμμικά στοιχεία, αυτά τα οποία δεν είναι επιλεγμένα για να εμφανίσουν μέγεθος (πχ οι δοκοί όταν έχω επιλέξει να εμφανίσω κάποιο μέγεθος σε στύλους), βάζονται όλα με χρώμα γκρι (εκτός κλίμακας) προκειμένου το χρώμα τους να μην μπερδεύεται με αυτό των υπολοίπων (ειδικά αν δεν εμφανίζονται οι τιμές)
- Στο κάτω δεξιό μέρος αναγράφεται το όνομα του μεγέθους που εμφανίζεται. Με το check box «Εμφάνιση τιμών» ενεργοποιημένο, εμφανίζονται και οι τιμές, διαφορετικά μόνο τα χρώματα.
- Η επιλογή «Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν» εμφανίζει τις τιμές μόνο για αυτά που έχουν λόγο >1.
- Τέλος, η επιλογή «Εύρος τιμών» σας επιτρέπει να ορίσετε ένα εύρος τιμών για να εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ειδικά στην περίπτωση μεγάλων φορέων.

Όσον αφορά τις **δοκούς(3 τιμές, αρχή – μέσον – τέλος)**. Έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε χρωματικά τις παρακάτω τιμές :

- ✓ Ποσοστό οπλισμού ρ πάνω
- ✓ Ποσοστό οπλισμού ρ κάτω
- ✓ Ποσοστό οπλισμού ρ_{max} (το μέγιστο από τα δύο παραπάνω)
- ✓ Λόγος υπέρβασης οπλισμού πάνω

- ✓ Λόγος υπέρβασης οπλισμού κάτω
 - ✓ Λόγος υπέρβασης οπλισμού max (το μέγιστο από τα δύο παραπάνω)
 - ✓ A_s οπλισμός κάμψης (cm²) πάνω
 - ✓ A_s οπλισμός κάμψης (cm²) κάτω
 - ✓ A_s οπλισμός κάμψης (cm²) max (το μέγιστο από τα δύο παραπάνω)
 - ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης πάνω
 - ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης κάτω
 - ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης max (το μέγιστο από τα δύο παραπάνω)
 - ✓ Λόγοι εξάντλησης διάτμησης
- Στα μεγέθη της διάτμησης δεν υπάρχει προφανώς πάνω και κάτω
 - Στις δοκούς δεν υπάρχει διαχωρισμός κατευθύνσεων y και z υπάρχει μόνο η M_z και η V_y

- **Ποσοστό οπλισμού ρ**

Κάνοντας δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέγοντας «Εμφάνιση Χρωματικών Διαβαθμίσεων» εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

Εμφάνιση μεγεθών με χρωματική διαβάθμιση ×

Σκυρόδεμα Δοκοί


Ποσοστό οπλισμού ρ Πάνω Υ

Εύρος τιμών

Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν (λόγος > 1)

Από Εως Εμφάνιση Τιμών

Επιλέγοντας, Σκυρόδεμα, Δοκοί, Ποσοστό οπλισμού, Πάνω, Εμφάνιση Τιμών έχω την παρακάτω εικόνα του φορέα




Αν επιλέξετε «Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν» τότε θα εμφανίσετε τα μεγέθη που ξεπερνούν την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του ρ .


Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζεται το ποσοστό οπλισμού ρ κάτω, ρ κάτω και το ποσοστό οπλισμού ρ_{max} (το μέγιστο από ρ πάνω και ρ κάτω).

- **Λόγος υπέρβασης οπλισμού**

Με τον ίδιο τρόπο όπως αναγράφεται παραπάνω έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τους λόγους υπέρβασης οπλισμού πάνω, κάτω ή το μέγιστο αυτών των δύο (max). Ενδεικτικά επιλέγοντας τις ακόλουθες επιλογές




θα έχετε την παρακάτω εικόνα φορέα, όπου εμφανίζονται οι τιμές μόνο στα στοιχεία για τα οποία οι λόγοι υπέρβασης οπλισμού υπερβαίνουν την τιμή 1.




- **As οπλισμός κάμψης (cm²)**

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορείτε να εμφανίσετε το As οπλισμό κάμψης (cm²) πάνω, κάτω ή το μέγιστο αυτών των δύο (max) :



και ορίζοντας ένα εύρος τιμών 5-10


cm² έχετε την παρακάτω εικόνα φορέα.




Παρατηρείτε ότι εμφανίζονται μόνο τα εύρη τιμών (5-10 cm²) που ορίσατε στο πλαίσιο διαλόγου.

- **Asw/s Οπλισμός διάτμησης (cm²/m)**

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορείτε να εμφανίσετε τον Asw/s οπλισμό διάτμησης (cm²/m)




(**ΠΡΟΣΟΧΗ:** δεν υπάρχει πάνω και κάτω στον οπλισμό διάτμησης) και έχετε την ακόλουθη εικόνα φορέα.




- **Λόγοι εξάντλησης κάμψης**

Με τον ίδιο τρόπο, αποτυπώνονται οι λόγοι εξάντλησης κάμψης πάνω, κάτω αλλά και το μέγιστο αυτών των δύο (max). Για παράδειγμα αν στο εύρος του ορίσετε τους λόγους με τιμή πάνω από 0.95



βλέπετε την παρακάτω εικόνα



- **Λόγοι εξάντλησης διάτμησης**

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τους λόγους εξάντλησης διάτμησης

Εμφάνιση μεγεθών με χρωματική διαβάθμιση ✕

Σκυρόδεμα Δοκοί


Λόγοι εξάντλησης Διάτμησης Πάνω Υ

Εύρος τιμών

Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν (λόγος > 1)

Από Εως Εμφάνιση Τιμών


(**ΠΡΟΣΟΧΗ:** δεν υπάρχει πάνω και κάτω στους λόγους εξάντλησης διάτμησης), λαμβάνοντας την παρακάτω εικόνα.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Στις δοκούς, οι λόγοι εξάντλησης και για κάμψη και για διάτμηση αποτυπώνονται μεγαλύτεροι της μονάδας. Η τιμή 1 εμφανίζεται στον λόγο κάμψης και στον λόγο διάτμησης μόνο όταν η διατομή δεν περιέχει καθόλου τον αντίστοιχο σπλισμό.

2. Ικανοτικός Έλεγχος



Το πεδίο “Ικανοτικός Έλεγχος” περιέχει τις εντολές για την εκτέλεση και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του ικανοτικού. Ο ικανοτικός έλεγχος γίνεται ανά στάθμη.

Θα πρέπει να γίνεται παντού όπου απαιτείται, και να προηγείται πάντα της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων.

2.1 Χαρακτηρισμός





για να προσδιορίσετε τις συνθήκες στήριξης των κόμβων, στύλων και τοιχείων.


2.1.1 Στύλων



Με την εντολή αυτή, προσδιορίζετε τις συνθήκες στήριξης των στύλων για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου. Με την επιλογή της εντολής και αφού δείξετε τον κόμβο ή τους κόμβους των στύλων που θέλετε να αλλάξετε τις συνθήκες στήριξης, ολοκληρώνετε την επιλογή πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:



Στη πρώτη ενότητα υπάρχει μία λίστα με τις διευθύνσεις όπου επιλέγετε τη διεύθυνση εκτέλεσης του ικανοτικού ελέγχου και στη συνέχεια από την επόμενη λίστα



το χαρακτηρισμό του κόμβου για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σημειώνεται ότι η επιλογή εδώ αφορά μόνο τους **στύλους**.


2.1.2 Τοιχίων



Με την εντολή αυτή, προσδιορίζετε τις συνθήκες στήριξης των στύλων για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου. Με την επιλογή της εντολής και αφού δείξετε τον κόμβο ή τους κόμβους των στύλων που θέλετε να αλλάξετε τις συνθήκες στήριξης, ολοκληρώνετε την επιλογή πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:



Στη πρώτη ενότητα υπάρχει μία λίστα με τις διευθύνσεις όπου επιλέγετε τη διεύθυνση εκτέλεσης του ικανοτικού ελέγχου και στη συνέχεια από την επόμενη λίστα



το χαρακτηρισμό του κόμβου για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σημειώνεται ότι η επιλογή εδώ αφορά μόνο τα **τοιχία**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Ο χαρακτηρισμός των κόμβων είναι μία διαδικασία που εάν δεν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, το πρόγραμμα θα θεωρήσει όλους τους κόμβους "Ελεύθερους" και στις δύο διευθύνσεις, εκτός από τους πακτωμένους.
- Οι παράμετροι του Ικανοτικού ορίζονται στις Παραμέτρους > Ικανοτικός κόμβων (βλέπε Διαστασιολόγηση Γενικά (μέρος 1) & 1.3.7 Ικανοτικός κόμβων)


2.2 Επίλυση



για την εκτέλεση και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του ικανοτικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- ⚠️ Απαραίτητη προϋπόθεση και για τον επιλεκτικό και για το συνολικό ικανοτικό έλεγχο κόμβων είναι να έχει προηγηθεί η διαστασιολόγηση των δοκών, καθώς και να είναι επιλεγμένη η “Ικανοτική Μεγέθυνση” στα πεδία Δοκοί-Στύλοι στο παράθυρο των Παραμέτρων της Διαστασιολόγησης.
- ⚠️ Ο ικανοτικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται παντού, όπου απαιτείται, και να προηγείται πάντα της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων.



2.2.1 Επιλεκτικά



Για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου σε μεμονωμένο κόμβο. Επιλέγεται την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε τον κόμβο του οποίου θέλετε να γίνει ο ικανοτικός έλεγχος.

2.2.2 Συνολικά



Για την εκτέλεση του ικανοτικού ελέγχου όλων των κόμβων της ενεργής στάθμης (η στάθμη που φαίνεται στην οθόνη σας).

2.2.3 Διαγραφή Επιλεκτικά

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro προστέθηκε η νέα εντολή της διαγραφής του ικανοτικού είτε Επιλεκτικά, είτε Συνολικά, για όλη τη στάθμη.

Επιλέξτε Διαγραφή Επιλεκτικά και αριστερό κλικ σε έναν κόμβο για να διαγραφεί ο ικανοτικός του και δεξί κλικ για να κλείσει η εντολή.


2.2.4 Διαγραφή Συνολικά

Εμφανίστε σε 2D τη στάθμη όπου θα διαγραφεί ο Ικανοτικός. Επιλέξτε Διαγραφή Συνολικά.

2.2.5 Αποτελέσματα



Για να εμφανίσετε τα συνοπτικά αποτελέσματα του ικανοτικού ελέγχου ενός κόμβου. Επιλέγεται την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι τον κόμβο του οποίου θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα.



κόςμβος = 17
 Στύλος Κάτω = 16
 Στύλος Πάνω = 42
 ΣΥΝΔ. SMRby SMEby acdy acdy SMRbz SMEbz acdz acdz
 calc calc calc calc


ΣΥΝΔ.	SMRby	SMEby	acdy calc	acdy calc	SMRbz	SMEbz	acdz calc	acdz calc
3	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	78.460	4.072	3.500
4	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	78.004	4.096	3.500
5	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	69.382	4.605	3.500
6	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	68.927	4.636	3.500
7	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	53.090	6.019	3.500
8	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	52.634	6.071	3.500
9	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	44.012	7.260	3.500
10	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	43.557	7.336	3.500
11	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	42.896	7.449	3.500
12	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	42.440	7.529	3.500
13	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	51.974	6.148	3.500
14	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	51.518	6.202	3.500
15	0.001	0.000	0.000	0.000	228.233	17.500	10.000	3.500

2.2.6 Διερεύνηση



για να εμφανίσετε αναλυτικά και με λεπτομέρειες τα αποτελέσματα του ικανοτικού ελέγχου ενός κόμβου.

3. Υποστυλώματα



Το πεδίο “Υποστυλώματα” περιλαμβάνει τις εντολές για τον έλεγχο λυγισμού, τη Διαστασιολόγηση, τον Έλεγχο Όπλισμού και τα Αποτελέσματα στύλων και τοιχείων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Πριν τη διαστασιολόγηση των στύλων και τοιχείων, θα πρέπει να προηγείται πάντα ο ικανοτικός έλεγχος για όλους τους κόμβους και τις στάθμες, όπου αυτός απαιτείται.
- Δηλαδή η σωστή διαδικασία είναι να γίνεται πρώτα ο ικανοτικός σε όλες τις στάθμες που απαιτείται και μετά να ακολουθεί η διαστασιολόγηση των στύλων και τοιχείων.


 Οι παραμετρικές διατομές Γ & T διαστασιολογούνται αυτόματα από το πρόγραμμα. Οι περιπτώσεις των στύλων σχήματος Z  Z στύλος, παραμετρικού  I στύλος, σχήματος σταυρού  \square - στύλος και στύλου με οπή  \square δε διαστασιολογούνται από το πρόγραμμα.

3.1 Λυγισμός



Η ενότητα αυτή θα συμπληρωθεί στην επόμενη αναθεώρηση του παρόντος εγχειριδίου

3.2 Έλεγχος Όπλισης



για τη διαστασιολόγηση στύλων ή/και τοιχείων

3.2.1 Επιλεκτικά



για να κάνετε επιλεκτική διαστασιολόγηση των στύλων ή των τοιχείων.

Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι το στύλο ή το τοιχείο που θέλετε να διαστασιολογήσετε.

Το πρόγραμμα εμφανίζει μία χρωματιστή κουκίδα στο κέντρο του στύλου. Το χρώμα αλλάζει ανάλογα με το είδος της αστοχίας ως εξής:

- **Κόκκινο.** Αστοχία από διαξονική κάμψη. Υπέρβαση του μέγιστου ποσοστού οπλισμού 4%. Πυκνοί Συνδετήρες.
- **Ροζ.** Αστοχία από Διάτμηση/Στρέψη ή από υπέρβαση του ορίου πλαστιμότητας. Στα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε το λόγο αστοχίας.
- **Κυανό.** Ο στύλος διαστασιολογήθηκε χωρίς πρόβλημα.

Επάνω στο στύλο εμφανίζονται επίσης αρχικά που δηλώνουν το είδος της αστοχίας:


Αστοχια απο κάμψη	K
Αστοχια απο διατμηση	Δ
Αστοχια απο περισφιξη	ωwd
Αστοχια απο λυγηροτητα	v
Αστοχια απο στρεψη	T
Υπερβαση συνδετηρων	Σ
Υπερβαση % οπλισμου	ρ
Υπερβαση ανηγμενης αξονικης	v

3.2.2 Συνολικά



για να κάνετε συνολική διαστασιολόγηση των στύλων ή/και των τοιχείων της μελέτης, ανά όροφο ή σε όλο το κτίριο.

Με την επιλογή της εντολής εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:



όπου επιλέγετε αν θα διαστασιολογήσετε συνολικά τους στύλους ή/και τα τοιχεία του ορόφου ή και όλου του κτιρίου.

3.2.3 Διαγραφή Επιλεκτικά




για να κάνετε επιλεκτική διαγραφή της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι το στύλο ή τους στύλους των οποίων τη διαστασιολόγηση θέλετε να διαγράψετε.

3.2.4 Διαγραφή Συνολικά



για να κάνετε συνολική διαγραφή της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων της συγκεκριμένης στάθμης (ενεργή στάθμη). Επιλέγετε την εντολή και διαγράφεται αυτόματα η διαστασιολόγηση.

3.3 Αποτελέσματα



περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στην επεξεργασία και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της διαστασιολόγησης των στύλων και των τοιχείων.

3.3.1 Editor Παλιού Κανονισμού



Πρόκειται για μία εντολή που αφορά μόνο τη διαστασιολόγηση με Παλαιούς Κανονισμούς, ενώ για όλους τους άλλους κανονισμούς έχει πλήρως αντικατασταθεί από την εντολή *Λεπτομέρειες Οπλισμών*.

Με την εντολή Editor Παλαιού Κανονισμού μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οπλισμό στύλων και τοιχείων.

Editor Υποστυλωμάτων

Όνομασία	K10 - 10
Τύπος	ΣΤΥΛΟΣ
Διαστάσεις (cm)	40 /40
H - Hcr (cm)	300 /60
Εμβαδόν (cm ²)	1600.00 / 1600.00
ρmax % - cm ²	4.0 - 64.00
ρcalc % - cm ²	1.01 - 16.08

Ράβδοι Μανδύες Ελεγχος ForSteel
 Επικάλυψη Ραβδών (mm) 25
 Παρεός
 0 φ 20
 Ράβδοι
 8φ16

OK Cancel

Επαναυπολογισμός Ανάπτυγμα Copy Paste

Y = 600.00

6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35

Column Id: 54 (53)							
	ΣΥΝ	N	My	Mz	Vy	Vz	Mx
Αρχή	1	1143.03	-89.57	-51.02	-67.43	118.94	0.25
Τέλος	1	1102.53	267.25	151.28	-67.43	118.94	0.25
Αρχή	2	-0.13	-2.82	-4.60	-6.09	2.05	-0.04
Τέλος	2	-0.13	3.32	13.67	-6.09	2.05	-0.04
Αρχή	3	0.13	2.82	4.60	6.09	-2.05	0.04
Τέλος	3	0.13	-3.32	-13.67	6.09	-2.05	0.04
Αρχή	4	-1143.03	89.57	51.02	67.43	-118.94	-0.25
Τέλος	4	-1102.53	-267.25	-151.28	67.43	-118.94	-0.25

Γεωμετρία: u=2.10 Ak=0.15 AkT=0.02

Στρέψη : maxTsd=0.25 (1) Asl=0.04

Αυγισμός:
 Rhy=0.60 Rhz=0.45
 Iz=81.00 Iy=45.56
 Διεύθυνση yy
 Μεταθετο Πλαίσιο ka=6.52 kb=4.77 b=2.28
 lolyg=6.83 llyg=39.42

Column Id: 54 (53)							
	ΣΥΝ	N	My	Mz	Vy	Vz	Mx
Αρχή	1	1143.03	-89.57	-51.02	-67.43	118.94	0.25
Τέλος	1	1102.53	267.25	151.28	-67.43	118.94	0.25
Αρχή	2	-0.13	-2.82	-4.60	-6.09	2.05	-0.04
Τέλος	2	-0.13	3.32	13.67	-6.09	2.05	-0.04
Αρχή	3	0.13	2.82	4.60	6.09	-2.05	0.04
Τέλος	3	0.13	-3.32	-13.67	6.09	-2.05	0.04
Αρχή	4	-1143.03	89.57	51.02	67.43	-118.94	-0.25
Τέλος	4	-1102.53	-267.25	-151.28	67.43	-118.94	-0.25

Column Id: 54 (53)							
	ΣΥΝ	N	My	Mz	Vy	Vz	Mx
Αρχή	1	1143.03	-89.57	-51.02	-67.43	118.94	0.25
Τέλος	1	1102.53	267.25	151.28	-67.43	118.94	0.25
Αρχή	2	-0.13	-2.82	-4.60	-6.09	2.05	-0.04
Τέλος	2	-0.13	3.32	13.67	-6.09	2.05	-0.04
Αρχή	3	0.13	2.82	4.60	6.09	-2.05	0.04
Τέλος	3	0.13	-3.32	-13.67	6.09	-2.05	0.04
Αρχή	4	-1143.03	89.57	51.02	67.43	-118.94	-0.25
Τέλος	4	-1102.53	-267.25	-151.28	67.43	-118.94	-0.25


Column Id: 54 (53)

	ΣΥΝ	N	My	Mz	Vy	Vz	Mx
Αρχή	1	1143.03	-89.57	-51.02	-67.43	118.94	0.25
Τέλος	1	1102.53	267.25	151.28	-67.43	118.94	0.25
Αρχή	2	-0.13	-2.82	-4.60	-6.09	2.05	-0.04
Τέλος	2	-0.13	3.32	13.67	-6.09	2.05	-0.04
Αρχή	3	0.13	2.82	4.60	6.09	-2.05	0.04
Τέλος	3	0.13	-3.32	-13.67	6.09	-2.05	0.04
Αρχή	4	-1143.03	89.57	51.02	67.43	-118.94	-0.25
Τέλος	4	-1102.53	-267.25	-151.28	67.43	-118.94	-0.25


Συνδ.=1 llyg=39.42 lcrit=58.13 etot=0.18 (eo=0.06,ea=0.02,e2=0.09)
 Διεύθυνση zz
 Μεταθετο Πλαίσιο ka=1.84 kb=2.06 b=1.60

Εμφάνιση λόγων εξάντλησης κ άλλων μεγεθών με Χρωματική Διαβάθμιση


Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro έχει ενσωματωθεί η χρωματική διαβάθμιση των λόγων εξάντλησης και διάφορων άλλων ελέγχων στη διαστασιολόγηση. Όσον αφορά τη χρωματική κλίμακα, κυμαίνεται πάντα από το πράσινο έως το κόκκινο με ενδιάμεση διαβάθμιση το μπλε χρώμα. Όταν αναπαριστά λόγο, κυμαίνεται πάντα από το 0 -1 (πράσινο – κόκκινο) με αντίστοιχο χρωματισμό των μελών. Τα μέλη που έχουν λόγο μεγαλύτερο της μονάδας βάζονται κόκκινα χωρίς περαιτέρω διαβάθμιση και με την τιμή του λόγου να αναγράφεται πάνω στο μέλος, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.



Όταν η κλίμακα αναπαριστά συγκεκριμένο μέγεθος (π.χ. ποσοστό οπλισμού ρ) η κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης των τιμών που παρουσιάζονται στο φορέα.



Πιέζοντας λοιπόν δεξί πλήκτρο στην επιφάνεια εργασίας έχουν προστεθεί δύο νέες επιλογές στο κάτω μέρος του μενού:




ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


- Η επιλογή «Απόκρυψη Χρωματικών Διαβαθμίσεων» καθαρίζει το φορέα και την επιφάνεια εργασίας από τα χρώματα και την κλίμακα
- Επειδή όλα τα μεγέθη εμφανίζονται μόνο στον τρισδιάστατο φορέα, με την επιλογή της εντολής ο φορέας γυρίζει αυτόματα σε 3D.
- Τα γραμμικά μέλη όλων των ειδών έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες Δοκοί – Υποστυλώματα. Κάθε φορά εμφανίζονται τα μεγέθη μόνο για την κάθε κατηγορία που επιλέγετε
- Στα γραμμικά στοιχεία, αυτά τα οποία δεν είναι επιλεγμένα για να εμφανίσουν μέγεθος (πχ οι δοκοί όταν έχω επιλέξει να εμφανίσω κάποιο μέγεθος σε στύλους), βάφονται όλα με χρώμα γκρι (εκτός κλίμακας) προκειμένου το χρώμα τους να μην μπερδεύεται με αυτό των υπολοίπων (ειδικά αν δεν εμφανίζονται οι τιμές)
- Στο κάτω δεξιό μέρος αναγράφεται το όνομα του μεγέθους που εμφανίζεται. Με το check box «Εμφάνιση τιμών» ενεργοποιημένο, εμφανίζονται και οι τιμές, διαφορετικά μόνο τα χρώματα.
- Η επιλογή «Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν» εμφανίζει τις τιμές μόνο για αυτά που έχουν λόγο >1.
- Τέλος, η επιλογή «Εύρος τιμών» σας επιτρέπει να ορίσετε ένα εύρος τιμών για να εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ειδικά στην περίπτωση μεγάλων φορέων.

- Όσον αφορά τα **υποστυλώματα** εμφανίζονται τα παρακάτω μεγέθη:
 - ✓ Ποσοστό σπλισμού ρ
 - ✓ Λόγος υπέρβασης σπλισμού
 - ✓ A_s σπλισμός κάμψης (cm²)
 - ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης κατά γ
 - ✓ Λόγοι εξάντλησης κάμψης κατά z
- **Ποσοστό σπλισμού ρ**

Υπάρχει μία ενιαία τιμή για όλον τον στύλο. Για παράδειγμα αν επιλέξετε:



Θα έχετε την παρακάτω εικόνα:



- **Λόγος υπέρβασης οπλισμού**

Ομοίως υπάρχει μία ενιαία τιμή για όλον τον στύλο.

Για παράδειγμα αν επιλέξετε:

Εμφάνιση μεγεθών με χρωματική διαβάθμιση ✕

Σκυρόδεμα Υποστυλώματα

Λόγος υπέρβασης Οπλισμού Πάνω Υ


Εύρος τιμών

 Εμφάνιση μόνο αυτών που αστοχούν (Λόγος > 1)

Από Εως Εμφάνιση Τιμών

OK
Cancel


Θα έχετε την παρακάτω εικόνα:




- **As οπλισμός κάμψης (cm²)**

Ομοίως υπάρχει μία ενιαία τιμή για όλον τον στύλο.

Για παράδειγμα αν επιλέξετε:




Θα έχετε την παρακάτω εικόνα:




Παρατηρείται ότι υπάρχει μία μόνο τιμή κατά μήκος του στύλου, καθώς ο οπλισμός κάμψης καθ' ύψος του στύλου δεν αλλάζει.

- **Λόγοι εξάντλησης κάμψης**

Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζετε τους λόγους εξάντλησης κάμψης κατά γ ή κατά z για τα υποστυλώματα.



και έχετε την παρακάτω εικόνα:



Σημείωση:

Όταν βλέπετε την τιμή = 1 σημαίνει ότι το υποστυλώμα έχει υπέρβαση που μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη της μονάδας. Δηλαδή η τιμή 1 δεν σημαίνει οριακή αντοχή. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο στύλος δεν έχει καθόλου οπλισμό.

3.3.4 Λεπτομέρειες Οπλισμών

- 
 - Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οπλισμό του στύλου ή του τοιχίου μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υπολογισμού και σχεδίασης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ενισχύσεις καθώς και να υπολογίσετε τα νέα διαγράμματα ροπών.
 - Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της εντολής αυτής θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης (**κεφ. Β. Λεπτομέρειες Οπλισμών Στύλων**)

3.3.5 Υπολογισμός Αντοχών



Αφού ολοκληρωθεί η προ-αποτίμησης διαδικασία, δηλαδή η διαστασιολόγηση του φορέα και η προσαρμογή των οπλισμών στην υπάρχουσα κατάσταση και πριν τη δημιουργία του σεναρίου της pushover ανάλυσης, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο “Υπολογισμός αντοχών” επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή:

“Διαστασιολόγηση” > “Υποστυλώματα” > “Υπολογισμός αντοχών”

Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης M-N

Πρόκειται για τον υπολογισμό και την εμφάνιση των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης ροπών-αξονικής, με βάση τη γεωμετρία της διατομής, την ποιότητα των υλικών και τον οπλισμό της. Παράγεται το τρισδιάστατο διάγραμμα της περιβάλλουσας των αντοχών (M_y , M_z , N). Επιπλέον, εμφανίζονται σχηματικά τα διαγράμματα Τάσεων-Παραμορφώσεων για τον χάλυβα και το σκυρόδεμα, και αναλυτικά το διάγραμμα Ροπών-Καμπυλοτήτων.

Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία παραγωγής των διαγραμμάτων και η παρουσίαση όλων των αναγκαίων πληροφοριών που μπορείτε να δείτε σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου.

- **ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**


Για τη δημιουργία του διαγράμματος αλληλεπίδρασης της επιλεγμένης διατομής, επιλέγετε είτε το πλήκτρο “Calc1” είτε το “Calc2”.

Η διαφορά μεταξύ των δύο διαγραμμάτων αφορά το τμήμα του διαγράμματος με αρνητικές αξονικές (-N) που αντιπροσωπεύει τον εφελκυσμό.


-**Calc1**: παράγει γραμμικό διάγραμμα εφελκυσμού, που σημαίνει → μικρότερες αντοχές σε εφελκυσμό, άρα → δυσμενέστερες συνθήκες.

-**Calc2**: υπολογίζει και τις ενδιάμεσες τιμές του εφελκυσμού, με αποτέλεσμα → το διάγραμμα να αποκτά καμπυλωτή μορφή και ακριβέστερα αποτελέσματα στον εφελκυσμό.

Παρατήρηση: Το πάνω μέρος του διαγράμματος (Θλίψη) δεν επηρεάζεται από την πιο πάνω επιλογή. Και οι δύο τρόποι υπολογισμού ("Calc1" και "Calc2") παράγουν τα ίδια ακριβώς διαγράμματα κατά την θλίψη.




- ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ




⚠ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα σημεία στο εσωτερικό του διαγράμματος είναι τα N - My - Mz σημεία για τον κάθε συνδυασμό.


Οριζόντιες
 3D
 My ▾
 My-Mz
 My-N
 Mz-N
 My-Mz-N
 N-
 N+
 ποιήστε



Για δισδιάστατη απεικόνιση, επιλέγετε τα αντίστοιχα πλήκτρα:




και για να εμφανίσετε το διάγραμμα που προκύπτει ελαττώνοντας και αυξάνοντας την κλίμακα απεικόνισης της αξονικής δύναμης.



- **ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΠΑΡΑ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ**

My=-206.891 , 206.891 Mz=134.438 , -134.438 N=-791.304 , 2690.560

Στην οριζόντια μπάρα αναγράφονται οι έξι μέγιστες τιμές που προκύπτουν από το τρισδιάστατο διάγραμμα αλληλεπίδρασης:



Οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν τα μέγιστα για το κάθε εντατικό μέγεθος και είναι οι ακραίες τιμές των καμπυλών

Το σύστημα αξόνων των ροπών αντοχής συμπίπτει με το τοπικό σύστημα του σύλου, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχετε μεταβάλλει την προκαθορισμένη γωνία beta που υπολογίζει το πρόγραμμα για κάθε σύλο όταν δημιουργείται το μαθηματικό μοντέλο του φορέα. Η διακεκομμένη γραμμή των αξόνων αντιπροσωπεύει τις αρνητικές τιμές.


- **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

N	My	Mz	Angle
0	0	0	0
Step	100	N-	N+

Το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους:

1. **Για την εμφάνιση των οριζόντιων καμπυλών του διαγράμματος**

Πληκτρολογώντας μόνο στο πεδίο Step μία τιμή και κλικάροντας τα N- N+




σε κάθε «κλικ» σχηματίζεται η οριζόντια καμπύλη που αντιπροσωπεύει τις τιμές των ροπών αντοχής για συγκεκριμένη τιμή της αξονικής δύναμης και διαφορετικές τιμές γωνίας του ουδέτερου άξονα.

Το πεδίο “Step” αντιπροσωπεύει το βήμα αύξησης ή μείωσης της κίνησης για το σχηματισμό των οριζόντιων καμπυλών .

- Επιλέγοντας N+ σχεδιάζονται οι καμπύλες με φορά προς τα άνω.
- Επιλέγοντας N- σχεδιάζονται οι καμπύλες με φορά προς τα κάτω.


Επιπλέον, για κάθε οριζόντια καμπύλη αναγράφονται οι αντίστοιχες τιμές μέγιστες θετικές και αρνητικές M_y και M_z του διαγράμματος που αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες θετικές και αρνητικές ροπές αντοχής για την συγκεκριμένη αξονική.



2. Για τον υπολογισμό των ροπών αντοχής με δεδομένα εντατικά μεγέθη N-My-Mz

Για να διαβάσετε τα εντατικά:


-Για ανελαστική ανάλυση, ανοίξτε το TXT Αρχείο Εντατικών που περιλαμβάνει τα εντατικά μεγέθη όλων των μελών.



-Για ελαστική ανάλυση, ανοίξετε την εκτύπωση των δεικτών ανεπάρκειας λ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Λ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ									Σελίδα : 2	
Μέλος	Κόμβος	My	RMy	λ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	Mz	RMz	λ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	
1	1	-2.36	-425.98	0.01	Ναι	-23.40	-180.82	0.13	Ναι	
	9	0.88	426.50	0.00	Ναι	-42.43	-122.72	0.35	Ναι	
2	2	-18.09	-191.79	0.09	Ναι	16.63	144.93	0.11	Ναι	
	10	0.25	19.78	0.01	Ναι	-18.30	-179.71	0.10	Ναι	
3	3	32.27	83.17	0.39	Ναι	5.41	778.09	0.01	Ναι	
	11	1.20	205.15	0.01	Ναι	-27.61	-3.29	8.39	Όχι	
4	4	12.65	78.73	0.16	Ναι	-22.83	-142.07	0.16	Ναι	
	12	-19.35	-64.12	0.30	Ναι	45.60	151.14	0.30	Ναι	
5	5	12.44	93.33	0.13	Ναι	18.38	137.93	0.13	Ναι	
	13	-16.19	-79.15	0.20	Ναι	-30.69	-150.00	0.20	Ναι	
6	6	9.29	50.26	0.18	Ναι	25.76	139.30	0.18	Ναι	
	14	-17.28	-61.10	0.28	Ναι	-36.23	-128.07	0.28	Ναι	
7	7	-25.90	-765.05	0.03	Ναι	-7.65	-225.93	0.03	Ναι	
	15	-121.57	-1315.39	0.09	Ναι	4.21	45.51	0.09	Ναι	

Πληκτρολογώντας τις τιμές των ενστατικών μεγεθών N, My, Mz στα αντίστοιχα πεδία και κλικάροντας **Calc-N,My,Mz** το πρόγραμμα:



- βρίσκει το σημείο (N,My,Mz) μέσα στο διάγραμμα
- σχεδιάζει το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει (0,0,0) και (N,My,Mz) (πορτοκαλί τμήμα)
- σχεδιάζει την καμπύλη N* και υπολογίζει τα αντίστοιχα My,max και Mz,max


My=-203.40,203.40
Mz=134.22,-134.22

- υπολογίζει τις καμπτικές αντοχές (RMz, RMz) για τα συγκεκριμένα εντατικά μεγέθη (N,My,Mz). Είναι οι κόκκινες κουκίδες πάνω στην οριζόντια καμπύλη.
- σχηματίζει το “διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων”

RMz=-120.62, 120.62
RMz=60.31, -120.62


Το διάγραμμα ροπών καμπυλοτήτων ορίζεται για συγκεκριμένη γωνία του ουδέτερου άξονα.
Οριζοντας λοιπόν στο πεδίο

Angle
30



μία γωνία με τιμή διάφορη των 0,90,180,270 μοιρών, στο διάγραμμα θα εμφανιστεί και η καμπύλη των αρνητικών ροπών.


- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




Εισάγοντας τιμές εντατικών μεγεθών στα αντίστοιχα πεδία και κλικάροντας , το πρόγραμμα βρίσκει το σημείο με τις συγκεκριμένες συντεταγμένες, σχεδιάζει το ευθύγραμμο τμήμα που το ενώνει με την αρχή των αξόνων (πορτοκαλί τμήμα) και το προεκτείνει μέχρι να συναντήσει την περιβάλλουσα (μπλε τμήμα), αναγράφοντας τις αντίστοιχες τιμές των αντοχών N, My και Mz του σημείου τομής (τιμές χρήσιμες για την Pushover).

- **ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ**


Ενεργοποιήστε το checkbox 3D και επιλέξτε ένα εντατικό μέγεθος για την χρωματική απεικόνιση.




Με την επιλογή του My το διάγραμμα χρωματίζεται κατά τον άξονα γ. Η χρωματική διαβάθμιση ορίζει το εύρος των τομών, σύμφωνα με την μπάρα στα δεξιά. Η οριζόντια μπάρα στο κάτω μέρος αναγράφει τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές και των τριών εντατικών μεγεθών.




Αντίστοιχα και για τα Mz και N.






Επιλέγοντας No, εμφανίζεται το διάγραμμα αλληλεπίδρασης σε ακριβέστερη τρισδιάστατη απεικόνιση, χωρίς χρωματική απόδοση



Πιέζοντας συνεχόμενα το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και κινώντας το, μπορείτε να περιστρέψετε το διάγραμμα.



Μέσω της εντολής αυτής, το πρόγραμμα υπολογίζει τα **διαγράμματα αλληλεπίδρασης M-N**, είτε



Επιλεκτικά

για το στύλο ή τοιχίο που θα επιλέξετε, είτε



Συνολικά

για όλα τα υποστυλώματα του φορέα και όλες τις στάθμες.


Διαστασιολόγηση Συνολικά	
<input checked="" type="radio"/> Ορόφου	<input type="radio"/> Κτιρίου
<input checked="" type="checkbox"/> Στύλοι	<input checked="" type="checkbox"/> Τοιχεία
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Cancel"/>

Επιλέξτε την εντολή Συνολικά και από το παράθυρο διαλόγου αν ο υπολογισμός θα γίνει για τον ενεργό όροφο ή συνολικά για όλο το κτίριο, και αν τα διαγράμματα θα υπολογιστούν μόνο για τους στύλους, ή μόνο για τα τοιχεία, ή και για τα δύο ταυτόχρονα.

Επιλέξτε OK και αφήστε το πρόγραμμα να υπολογίσει αυτόματα τα νέα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για τα στοιχεία που επιλέξατε.


Στην οθόνη σας, κατά τον υπολογισμό, ανοιγοκλείνουν παράθυρα διαλόγου, που είναι, για κάθε στύλο ή και τοιχίο, της στάθμης ή του κτιρίου (ανάλογα με την επιλογή), το παράθυρο της εντολής **Λεπτομέρειες Οπλισμών** που ακολουθείτε από το παράθυρο υπολογισμού του αντίστοιχου **Διαγράμματος Αλληλεπίδρασης M-N**.

Αναμείνετε μέχρι το πρόγραμμα να ολοκληρώσει τους υπολογισμούς για όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.



Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο υπολογισμός του διαγράμματος αλληλεπίδρασης M-N μπορεί να γίνει και επιλεκτικά για μεμονωμένο στυλό ή τοίχιο, μέσα από το εργαλείο “Λεπτομέρειες Οπλισμού” των υποστυλωμάτων, που ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο.

Για το διάγραμμα αλληλεπίδρασης επιλέξτε **M-N** για να ανοίξει το παράθυρο:



Πρόκειται για το μέσω υπολογισμού των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης ροπών-αξονικής, που εξαρτάται από τη γεωμετρία της διατομής, την ποιότητα των υλικών και τον οπλισμό της, και παράγει το τρισδιάστατο διάγραμμα της περιβάλλουσας (My, Mz, N).

Επιπλέον, εμφανίζονται σχηματικά τα διαγράμματα Τάσεων-Παραμορφώσεων για τον χάλυβα και το σκυρόδεμα, και αναλυτικά το διάγραμμα Ροπών-Καμπυλοτήτων.

3.3.6 Έλεγχος Κόμβων




Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro προστέθηκε ο έλεγχος της διατμητικής αντοχής του κόμβου σύμφωνα με την παρ.7.2.5. του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Εκτελούνται οι δύο προβλεπόμενοι έλεγχοι σε:


- Διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση
- Αστοχία σε διαγώνια θλίψη

Η επιλογή του ελέγχου έχει μπει στο μενού της επίλυσης των Υποστυλωμάτων.



3.4 Παράμετροι

Στην επιλογή «Παράμετροι»



Γίνεται η επιλογή του είδους της ανάλυσης από την οποία προέρχονται τα εντατικά.

- Αν η ανάλυση είναι ανελαστική (pushover), επιλέγετε τη στάθμη επιτελεστικότητας με βάση την οποία θα γίνουν οι έλεγχοι. Τα εντατικά μεγέθη αντιστοιχούν στο βήμα της ανελαστικής για το οποίο η μετατόπιση του κόμβου ελέγχου είναι ίση με την στοχευμένη μετακίνηση της Σ.Ε (Α-DL, Β-SD, Γ-NC).
- Αν η ανάλυση είναι ελαστική, επιλέγετε τα αστεράκια (****) (η επιλογή της στάθμης επιτελεστικότητας για την ελαστική ανάλυση έχει γίνει ήδη στις παραμέτρους του σεναρίου της ανάλυσης). Ο έλεγχος γίνεται για όλους τους συνδυασμούς της ανάλυσης και το αποτέλεσμα είναι ο δυσμενέστερος λόγος εξάντλησης.

3.5 Έλεγχος

Στη συνέχεια, με την επιλογή «Έλεγχος» γίνεται ο έλεγχος των κόμβων συνολικά, αλλά μόνο για την τρέχουσα στάθμη.

Υλοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι:

Διαγώνια εφελκυστική ρηγμάτωση

Υπό τον συνδυασμό: α) της μέσης διατμητικής τάσης τ_j , β) της ορθής τάσης $\sigma_c = v_{top} f_c$ που προκαλεί το αξονικό φορτίο του υπερκείμενου υποστυλώματος, υπολογίζεται η αντοχή σε εφελκυστική ρηγμάτωση:

$$\tau_j \geq \tau_c = f_{ct} \sqrt{\left(1 + \frac{\rho_{jh} f_{yw}}{f_{ct}}\right) \left(1 + \frac{v_{top} f_c}{f_{ct}}\right)}$$

Όπου $\rho_{jh} = A_{sh}/b_j h_{jb}$, το ποσοστό των οριζόντιων συνδετήρων παράλληλα στο κατακόρυφο επίπεδο της τάσης τ_j , ανηγμένη στην επιφάνεια της κατακόρυφης διατομής του κόμβου.

Αστοχία από διαγώνια θλίψη

Υπολογίζεται η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, όπως αυτή μειώνεται λόγω τυχόν εγκάρσιων εφελκυστικών παραμορφώσεων:

$$\tau_j \geq \tau_{ju} = n f_c \sqrt{1 - \frac{v_{top}}{n}}$$


Όπου $n = 0.6(1 - f_c/250)$, ο μειωτικός συντελεστής της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής λόγω εγκάρσιων εφελκυστικών παραμορφώσεων.

3.6 Αποτελέσματα

Με την επιλογή «Αποτελέσματα» εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ (ΚΑΝ.ΕΠΕ. παρ.7.2.5)											Σελίδα : 1			
Στάθμη:		2 - 600.00 b			Στάθμη επιτελεστικότητας						***			
Κόμβος	Στύλος Άνω/Κάτω	Διεύθυνση	Δοκοί αριστ.	Δοκοί δεξιά	ΣΜγb (kNm)	ΣΜγc (kNm)	Vjh (kN)	Vjn (kN)	τj (MPa)	τc (MPa)	τju (MPa)	τj / τc τj / τju		
7	13	y-y		39	72.4	71.9		205.5	0.86	2.26		0.38		
					72.4	71.9		205.5	0.86		15.97	0.05		
	7	z-z			43	72.4	72.0		204.7	0.85	2.25		0.38	
						72.4	72.0		204.7	0.85		15.99	0.05	
8	14	y-y	39	38	275.2	228.5		647.0	2.70	2.73		0.99		
					275.2	228.5		647.0	2.70		15.52	0.17		
	8	z-z			44	137.6	153.8	222.8		1.39	2.79		0.50	
						137.6	180.2	222.8		1.39		15.49	0.09	
9	15	y-y	38		72.4	204.3	117.0		0.73	2.42		0.30		
					72.4	149.0	117.0		0.73		15.85	0.05		
	9	z-z			40	137.6	136.4		382.5	1.59	2.34		0.68	
						137.6	136.4		382.5	1.59		15.91	0.10	
10	16	y-y		41	137.6	136.3		384.0	1.60	2.69		0.59		
					137.6	136.3		384.0	1.60		15.56	0.10		
	10	z-z				43	72.4	71.4		202.8	0.84	2.65		0.32
							72.4	72.0		204.4	0.85		15.55	0.05
11	17	y-y	41	42	275.2	229.4		653.4	2.72	2.70		1.01		
					275.2	229.4		653.4	2.72		8.53	0.32		
	11	z-z				44	137.6	134.2		376.3	1.57	2.72		0.58
							137.6	134.5		377.1	1.57		15.47	0.10
12	18	y-y	42		72.4	72.4		208.3	0.87	2.36		0.37		
					72.4	72.3		208.3	0.87		15.87	0.05		
	12	z-z				40	137.6	102.8		289.7	1.21	2.34		0.51
							137.6	102.8		289.7	1.21		15.90	0.08

- Στην πρώτη στήλη είναι ο αριθμός του κόμβου (7)
- Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται ο στύλος άνω (13) και ο στύλος κάτω (7)
- Στη συνέχεια ανά διεύθυνση (yy και zz), έχουμε τις δοκούς (πρώτα κατά yy) που συντρέχουν από αριστερά (εδώ δεν υπάρχει, ο στύλος είναι γωνιακός) και από δεξιά (39)
- Στη συνέχεια έχουμε ξεχωριστά για τον κάθε έλεγχο, το άθροισμα ροπών αντοχής των δοκών που συντρέχουν (**ΣΜγb**) και το άθροισμα ροπών αντοχής των στύλων (**ΣΜγc**). Το ποιο από τα δύο μεγέθη είναι μεγαλύτερο καθορίζει ποια από τις δύο τέμνουσες είναι η κρίσιμη σύμφωνα και με το παρακάτω διάγραμμα.



Αν $\Sigma M_{yb} < \Sigma M_{yc}$ τότε οι δοκοί είναι πιο αδύνατες από τα υποστυλώματα, τότε οι δοκοί εισάγουν μια τέμνουσα δύναμη V_{jh} στον κόμβο,

$$V_{jh} \approx \sum M_{yb} \left(\frac{1}{z_b} - \frac{1}{h_{st}} \frac{L_b}{L_{bn}} \right) \longrightarrow \tau_j = V_{jh} / b_j h_c \quad (\Sigma.10)$$

Ενώ, αν $\Sigma M_{yb} > \Sigma M_{yc}$ τότε οι δοκοί είναι πιο ισχυρές από τα υποστυλώματα, τότε τα υποστυλώματα καθορίζουν την διατμητική ένταση V_{jv} .

$$V_{jv} \approx \sum M_{yc} \left(\frac{1}{z_c} - \frac{1}{L_b} \frac{h_{st}}{h_{st,n}} \right) + \frac{1}{2} \left[[V_{g+mq,b}]_l - [V_{g+mq,b}]_r \right] \longrightarrow \tau_j = V_{jv} / b_j h_b \quad (\Sigma.11)$$

Στη συνέχεια υπολογίζεται η τάση τ_j που αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια και υπολογίζονται οι λόγοι:

- για το πρώτο είδος αστοχίας : τ_j / τ_c
 - για το δεύτερο είδος αστοχίας : τ_j / τ_{jm} .
- Λόγοι μεγαλύτεροι της μονάδας εμφανίζονται κόκκινοι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι έλεγχοι γίνονται:

- για μεν την **ανελαστική** ανάλυση για τα συγκεκριμένα εντατικά μεγέθη της στάθμης επιτελεσματικότητας που έχει επιλεγεί,
- για δε την **ελαστική** ανάλυση ο έλεγχος γίνεται για τον κάθε συνδυασμό και το τελικό αποτέλεσμα είναι ο δυσμενέστερος λόγος.
- **Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των ελέγχων του κόμβου είναι η δημιουργία των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης M-N.**

4. Πέδιλα



Το πεδίο “Πέδιλα” περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στη διαστασιολόγηση των πεδίων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

4.1 Έλεγχος Όπλισης



4.1.1. Επιλεκτικά



για να κάνετε επιλεκτική διαστασιολόγηση των πεδίων επιλεκτικά.

Επιλέγετε την εντολή και κάνετε κλικ στο πέδιλο που θέλετε να διαστασιολογήσετε. Ο κόμβος του πεδίου, ανάλογα με το είδος της αστοχίας βάφεται στο αντίστοιχο χρώμα σύμφωνα με τα παρακάτω



Το πέδιλο διαστασιολογήθηκε και οπλίστηκε χωρίς κανένα πρόβλημα.



Το πέδιλο αστόχησε. Το είδος της αστοχίας αναφέρεται και σαν σύμβολο πάνω από την ένδειξη της αστοχίας.

Επάνω στο πέδιλο εμφανίζονται επίσης αρχικά που δηλώνουν το είδος της αστοχίας:

Αστοχια απο καμψη	M
Αστοχια απο διατμηση	V
Αστοχια απο διατρηση	vr
Αστοχια εδαφους	su/s
Βλαβη φερωντων στοιχειων	Δ/Ι
Εκκεντροτητα	E

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαστασιολόγηση των πεδίων είναι να προηγηθεί η διαστασιολόγηση των στύλων της στάθμης 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνεται η διαστασιολόγηση των πεδίων να γίνεται με συνδυασμούς Στατικής διότι τα μεγέθη της δυναμικής είναι απροσήμαστα και όχι κατάλληλα για τη διαστασιολόγηση της θεμελίωσης.

Ως γνωστόν, τα σεισμικά εντατικά μεγέθη που προέρχονται από δυναμική ανάλυση είναι απροσήμαστα γιατί προκύπτουν από την επαλληλία των ιδιομορφικών αποκρίσεων. Στα διαγράμματα αλλά και όπου υπάρχει αναγκαιότητα επαλληλίας τους, χρησιμοποιούνται πάντα με θετικές τιμές. Και για μεν την διαστασιολόγηση των στοιχείων δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί οι συνδυασμοί τα περιλαμβάνουν και με τα δύο πρόσημα αλλά σε περιπτώσεις όπως η διαστασιολόγηση του πεδίου όπου χρησιμοποιούνται μεγέθη για κάθε συνδυασμό από το κάθε στοιχείο η κατάσταση μπορεί να προκύψει δυσμενής.

Για το λόγω αυτό και σας συνέστησα να λύσετε τα πέδιλα με συνδυασμούς στατικής.

4.1.2. Συνολικά

για να κάνετε συνολική διαστασιολόγηση των πεδίων της στάθμης. Επιλέγετε την εντολή και γίνεται διαστασιολόγηση όλων των πεδίων της στάθμης

4.1.3. Διαγραφή Επιλεκτικά

για να κάνετε επιλεκτική διαγραφή της διαστασιολόγησης ενός πεδίου. Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο πέδιλο του οποίου τη διαστασιολόγηση θέλετε να διαγράψετε. Ο έγχρωμος κόμβος διαστασιολόγησης γίνεται κίτρινος και με την εντολή “Επανασχεδιασμός” καθαρίζει τελείως

4.1.4. Διαγραφή Συνολικά

για να κάνετε συνολική διαγραφή της διαστασιολόγησης των πεδίων της στάθμης. Επιλέγετε την εντολή και αυτόματα διαγράφονται όλοι οι έγχρωμοι κόμβοι διαστασιολόγησης.

4.2. Αποτελέσματα




4.2.1. Editor



για να δείτε γραφικά όλα τα αποτελέσματα και να δείτε και να επεξεργαστείτε τους σπλισμούς του πεδίου.


Με την επιλογή αυτή και αφού επιλέξετε ένα πέδιλο το οποίο έχετε ήδη διαστασιολογήσει, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:



Οι δύο βασικές επιλογές είναι το πλήκτρο “Ράβδοι” και “Τάσεις Εδάφους” . Με την επιλογή “Ράβδοι” ενεργοποιείται η ενότητα του πλαισίου διαλόγου που αφορά τον σπλισμό.


Διεύθυνση	Φ	ανα(cm)	Πλήθος
Y-Y	12	15	10
Z-Z	12	15	10

ενώ αντίστοιχα είναι απενεργοποιημένη η κάτω ενότητα των συνδυασμών φορτίσεων



η οποία αφορά τις τάσεις εδάφους που αναπτύσσονται στις 4 κορυφές του πεδίου.

Εδώ μπορείτε να δείτε αλλά και να τροποποιήσετε τις ράβδους σπλισμού του συγκεκριμένου πεδίου. Επιλέγετε, εάν το επιθυμείτε, τη νέα διάμετρο και την απόσταση ανά κατεύθυνση σπλισμού. Τα χρώματα ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα σίδερα που φαίνονται στο πλαινό σκαρίφημα.



Το συνολικό “Πλήθος” των ράβδων μεταβάλλεται αυτόματα ανάλογα με την νέα απόσταση που θα επιλέξετε.

Στην επάνω αριστερή ενότητα εμφανίζεται ένας πίνακας με την ονομασία, τα γεωμετρικά δεδομένα του πεδίου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του.

Πεδίο	1	dy (cm)	40
Ly (cm)	150	dz (cm)	40
Lz (cm)	150	ηεδάφους (cm)	0
H (cm)	60	Βάρος Πεδίου.(kN)	33.75
u (cm)	0	Βάρος Υπερκ.Γαιων...	0.00
ay (cm)	0	σεπ.(kN/m2) (0)	0.000
az (cm)	0	σθρ.(kN/m2) (64)	49.688


Με την επιλογή του πλήκτρου “Τάσεις Εδάφους” ενεργοποιείται η ενότητα των συνδυασμών φορτίσεων

Συνδ:1(1) +1.35Lc1+1.50Lc2
Συνδ:2(2) +1.00Lc1+0.30Lc2+1.00Lc3+0.30Lc4
Συνδ:3(2) +1.00Lc1+0.30Lc2+1.00Lc3+0.30Lc4
Συνδ:4(2) +1.00Lc1+0.30Lc2+1.00Lc3+0.30Lc4


και απενεργοποιείται αντίστοιχα η ενότητα των οπλισμών

Διεύθυνση	Φ	ανα(cm)	Πλήθος
Y-Y	12	15	10
Z-Z	12	15	10

Επίσης το σκαρίφημα δεξιά, δεν σας εμφανίζει πλέον τους οπλισμούς, αλλά το στερεό των τάσεων του πεδίου.



Πάνω από το στερεό των τάσεων βλέπετε μήνυμα το οποίο του δηλώνει την περιοχή εφαρμογής των εντατικών μεγεθών του πεδίου σύμφωνα με το παρακάτω σκαρίφημα.



Η ενότητα αυτή αφορά μόνο στην εμφάνιση των αναπτυσσομένων τάσεων εδάφους στις 4 κορυφές του πεδίου από το συνδυασμό που εσείς θα επιλέξετε. Με τις μπάρες κύλισης, μετακινήστε στο αντίστοιχο μέρος του πίνακα όπου φαίνονται οι τάσεις του εδάφους

σεπ.(kN/m2) (0)	0.000
σθρ.(kN/m2) (64)	49.688
Τάσεις (kN/m2)	0
σ1	36.422
σ2	37.471
σ3	37.642
σ4	36.593

και επιλέγοντας ένα συνδυασμό από τον πίνακα, βλέπετε τις αντίστοιχες τάσεις σ1, σ2, σ3,σ4. Βλέπετε επίσης τη μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση σεπ. που αναπτύσσεται από συνδυασμό λειτουργικότητας, καθώς και την μέγιστη τάση σθρ. που αναπτύσσεται από συνδυασμό αστοχίας. Όταν δεν έχετε ορίσει κάποιο συνδυασμό λειτουργικότητας, η τάση σεπ. είναι μηδέν.

Τέλος, πιέζοντας το πλήκτρο Μακ σεδ.(kN/m2) σας εμφανίζει τις μέγιστες τάσεις εδάφους που αναπτύσσονται, καθώς και το συνδυασμό από τον οποίο προέρχονται.

4.2.2. Συνοπτικά



για να εμφανίσετε τα συνοπτικά αποτελέσματα της διαστασιολόγησης των πεδίων. Την επιλέγετε και αφού δείξετε το πέδιλο που θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα

```

-----Πεδίλο Π1 Κεντρικό Είδος:Πλακα-Εδραση υπ/των K1-----
|Γεωμετρία Πεδ. (cm):Ly=150 Lz=150 H=60 υ=0 -Εκ/τες αγ=0 αz=0 |
|Υψος Υπερκ.Γαιων τ (cm)=0 γεδ (KN/M3)=18.0 σεπ (KN/M2)=250.0 Κε (MPa/cm)=0.30 |
|Βαρος Πεδ. (KN)=33.75 Βαρος Υπερκ.Γαιων (KN)=0.00 Ιδ.Υποστ. (cm)= 40x40 |
|-----Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ -- (Μη Σεισμικά Ευπαθές)-----|
|Γωνία εσωτ.τριβής φ: 0.00 Γωνία Τριβής Εδ-Θεμ.δ: 0.00 Συνοχή Εδ.С (Kn/m2): 0.0|
|Ειδ.Βάρ.δ.γw(kN/m3): 0.00 Τιμή Υδραυλ.Κλίσης j: 0.00 Ειδ.βαρ.Εδ.γ (Kn/m3): 0.0|
|-----Υ Α Ι Κ Α - Ε Π Ι Κ Α Α Υ Ψ Η -----|
|-----ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΟΡΘΗ ΔΥΝΑΜΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ-----|
|Συν|acd | Nsd | MSdy | ez/Lz | MSdz | ey/Ly | σ1 | σ2 | σ3 | σ4 |
|---+---+---(KN)---+(KNM)---+---+(KNM)---+---+(KN/M2)-----|
| 64| 3.5| 81| -7| 0.0556| 1| -0.0072| 49.7| 46.6| 22.5| 25.6|
|--Οπλισμοί: κατά Y(38)=φ12/15 (10φ12)----- κατά Z(18)=φ12/15 (10φ12)--|
|-----ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ Δ Ι Α Τ Μ Η Σ Η & Δ Ι Α Τ Ρ Η Σ Η (ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ)-----|
|Διατμηση:VSDy= 40.7 VRD1y= 241.0 Συν.: 1 VSDz= 40.7 VRD1z= 238.8 Συν.: 1|
|Διατμηση:vSD = 0.2 vRD1 = 229.5 Συν.: 1 As Διατρ.=0.00 |
|---ΔΣΤΟΧΙΑ ΔΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ (ΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ)---|
|-----2.6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-----|
|Επιτρεπόμενη Τάση σεπ (kN/m2) : 250.00 |
|Συν| ey | ez | Ly' | Lz' | A' | VsdY | Vsdz | α | Nsd <> RNd |
|---+---(m)---(m)---(m)---(m2)---(kN)---(kN)---(kN/m2)---+---(kN)-----(kN)--|
| 57| 0.01| 0.09| 1.48| 1.33| 1.96|-25.22| 24.01| 0.000| 77.52 < 425.36 |
    
```

4.2.3. Διερεύνηση



για να δείτε τα πλήρη δεδομένα με βάση τα οποία έγιναν οι υπολογισμοί για το πέδιλο. Επιλέγετε την εντολή, δείχνετε το πέδιλο και εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα


ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

Ογκος = 1.35
Βάρος = 33.75
Βάρος Γαλιών = 0.00
Foot Id: 1 (1)

	ΣΥΝ	N	My	Mz	Vy	Vz	Mx
ΣΤΑΤ. 1	83.32	0.05	-0.29	-28.57	9.52		
ΣΕΙΣ. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ΣΤΑΤ. 2	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 2	-11.85	0.57	-1.03	4.99	-1.06		
ΣΤΑΤ. 3	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 3	-15.45	0.57	-1.03	4.99	-1.06		
ΣΤΑΤ. 4	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 4	-2.74	-0.62	-1.02	5.43	2.10		
ΣΤΑΤ. 5	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 5	-6.35	-0.62	-1.02	5.43	2.10		
ΣΤΑΤ. 6	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 6	6.35	0.62	1.02	-5.43	-2.10		
ΣΤΑΤ. 7	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 7	2.74	0.62	1.02	-5.43	-2.10		
ΣΤΑΤ. 8	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 8	15.45	-0.57	1.03	-4.99	1.06		
ΣΤΑΤ. 9	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 9	11.85	-0.57	1.03	-4.99	1.06		
ΣΤΑΤ. 10	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 10	-11.76	0.56	-1.03	5.09	-0.98		
ΣΤΑΤ. 11	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 11	-15.36	0.56	-1.03	5.09	-0.98		
ΣΤΑΤ. 12	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 12	-2.83	-0.61	-1.02	5.33	2.02		
ΣΤΑΤ. 13	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 13	-6.44	-0.61	-1.02	5.33	2.02		
ΣΤΑΤ. 14	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 14	6.44	0.61	1.02	-5.33	-2.02		
ΣΤΑΤ. 15	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 15	2.83	0.61	1.02	-5.33	-2.02		
ΣΤΑΤ. 16	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 16	15.36	-0.56	1.03	-5.09	0.98		
ΣΤΑΤ. 17	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 17	11.76	-0.56	1.03	-5.09	0.98		
ΣΤΑΤ. 18	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 18	-12.22	0.62	-1.03	4.57	-1.38		
ΣΤΑΤ. 19	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 19	-15.82	0.62	-1.03	4.57	-1.38		
ΣΤΑΤ. 20	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 20	-3.11	-0.57	-1.03	5.02	1.78		
ΣΤΑΤ. 21	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 21	-6.72	-0.57	-1.03	5.02	1.78		
ΣΤΑΤ. 22	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 22	6.72	0.57	1.03	-5.02	-1.78		
ΣΤΑΤ. 23	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΕΙΣ. 23	3.11	0.57	1.03	-5.02	-1.78		
ΣΤΑΤ. 24	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		
ΣΤΑΤ. 25	61.72	0.04	-0.22	-21.16	7.05		


- 4 Το πρώτο τμήμα αφορά στα 6 εντατικά μεγέθη από τους στατικούς και τους σεισμικούς συνδυασμούς ξεχωριστά.

5. Πλάκες-Πλέγματα



Το πεδίο “Πλάκες-Πλέγματα” περιλαμβάνει τις εντολές που αφορούν στην επίλυση των τομών των πλακών και τα αντίστοιχα αποτελέσματα, καθώς και στην εισαγωγή, διαγραφή, επεξεργασία, διαστασιολόγηση και όπλιση των πλεγμάτων των πλακών.

5.1 Επίλυση Τομών



για να κάνετε την επίλυση των τομών των πλακών. Η επίλυση γίνεται με δύο τρόπους: Συνολικά και Επιλεκτικά.

5.1.1 Επιλεκτικά



για επιλεκτική διαστασιολόγηση των πλακών, δείχνοντας τις με το ποντίκι τη συγκεκριμένη τομή.

Με την επίλυση των τομών υπολογίζονται τα εντατικά μεγέθη και διαστασιολογούνται οι πλάκες. Το πρόγραμμα υπολογίζει εφελκυτόμενο (E) σπλισμό (Fe), θλιβόμενο (Θ) σπλισμό (Fe') σε cm^2 . Αντίστοιχα υπολογίζει ράβδους σπλισμού στα ανοίγματα, σπλισμό διανομής στις αμφιέριστες πλάκες, σπλισμό απόσχισης, πρόσθετα στις στηρίξεις καθώς και συνδετήρες αν πρόκειται για δοκίδες πλακών με νευρώσεις.

5.1.2 Συνολικά



για συνολική επίλυση όλων των τομών της συγκεκριμένης στάθμης

5.1.3 Επιλεκτικά (Δυσμενείς φορτίσεις)



για επιλεκτική διαστασιολόγηση των πλακών, δείχνοντας τις με το ποντίκι τη συγκεκριμένη τομή, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς φορτίσεις για τον υπολογισμό.

5.1.4 Συνολικά (Δυσμενείς φορτίσεις)




για συνολική επίλυση όλων των τομών της συγκεκριμένης στάθμης λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς φορτίσεις για τον υπολογισμό.

5.2 Επίπεδες (Μυκητοειδείς) Πλάκες



5.2.1 Επίπεδες Πλάκες




Οι νέες εκδόσεις του SCADA Pro προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας Επίπεδων Πλακών (Πλάκες χωρίς την παρουσία δοκών) με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Η διαδικασία για τη Μοντελοποίηση των Επίπεδων Πλακών προϋποθέτει:


- τη δημιουργία Πλέγματος 3D πεπερασμένων στοιχείων,
- τον καθορισμό του Εξωτερικού Ορίου,
- την Αυτόματη Δημιουργία Οπών στη θέση των Στύλων,

- τον υπολογισμό του πλέγματος και του μαθηματικού μοντέλου.




Στο πεδίο της Διαστασιολόγησης, η εντολή “Επίπεδες Πλάκες” περιλαμβάνει τις εντολές:

5.2.1.1 Παράμετροι




Στο παράθυρο διαλόγου ορίζετε την αντιστοιχία των Layers.



Η προκαθορισμένη λίστα των Στρώσεων του Scada περιλαμβάνει και τις στρώσεις που αφορούν τις Επίπεδες Πλάκες.

- Στη Στρώση “Flat Slab” μεταφέρετε το Περίγραμμα της πλάκας και αντιστοιχείτε στο Layer “Flat”
- Στη Στρώση “Drop Panel” μεταφέρετε τις Γραμμές που καθορίζουν την περιοχή γύρω από τους στύλους, όπου θα αυξήσετε το πάχος της πλάκας τοπικά. Τα “Drop Panels” εισάγονται προαιρετικά γύρω από τους στύλους της πλάκας ανακουφίζοντας την σε καταπόνηση από διάτρηση.
- Στις Στρώσεις “Support Lines xx” και “Support Lines zz” μεταφέρετε τις Γραμμές που καθορίζουν τις Support Lines. Πρόκειται για γραμμές που εισάγετε στις δύο κατευθύνσεις X και Z μεταξύ διαδοχικών σημείων της πλάκας. Συνήθως συνδέουν κόμβους στύλων και καταλήγουν στο περίγραμμα της πλάκας.




Drop Panels και Γραμμές Υποστήριξης

Βάση των Support Lines που ορίζετε θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχες Λωρίδες Φόρτισης (design strips).

5.2.1.1.1 Οδηγίες για την εισαγωγή των support lines στα flat slabs


- Τα support lines καλό είναι να ξεκινάνε από υποστύλωμα και να καταλήγουν σε υποστύλωμα (ή σε ελεύθερο άκρο). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα υποστύλωμα.
- Το support line θα πρέπει να φτάνει μέχρι το περίγραμμα της πλάκας μόνο όταν αυτό είναι ελεύθερο άκρο. Αλλιώς μπορεί να σταματάει στο περίγραμμα ή στον κόμβο του υποστυλώματος.
- Όταν οι συνοριακές συνθήκες (δηλαδή τι βρίσκεται δεξιά και αριστερά της support line) αλλάζουν κατά μήκος της, πρέπει η γραμμή να σπάει στα σημεία αυτά.

Για παράδειγμα στην παρακάτω περίπτωση




στο support Line 27, η κόκκινη δεξιά περιοχή του δεν σχηματίστηκε σωστά (είναι η κόκκινη λοξή γραμμή). Αυτό συνέβη γιατί εισάχθηκε μία support line που:

Στο πάνω μέρος της δεξιά συνορεύει με δοκάρι, δηλαδή με το όριο της πλάκας και έτσι το πρόγραμμα οριοθέτησε την κόκκινη έξω περιοχή στο όριο αυτό της πλάκας (σημείο 1)




Στο κάτω όμως μέρος όπου το σύνορο δεξιά είναι άλλο support line (το 19) υπολόγισε άλλο μήκος κόκκινης περιοχής (σημείο 2)



Για τον λόγο αυτό προέκυψε το λοξό όριο της κόκκινης περιοχής.

Αν όμως είχαμε εισάγει δύο support lines, ένα για το επάνω τμήμα (με το όριο της πλάκας) και ένα για το κάτω τμήμα (σύνορο με support lines 17,18,19) το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω που είναι και το σωστό.

Γενικά ο παραπάνω αλγόριθμος και με βάση τις τελευταίες βελτιώσεις, δουλεύει σε πλάκες με κανονικά ορθογώνια σχήματα και κανναβωτή διάταξη υποστυλωμάτων. Σε πλάκες με περίεργα σχήματα μπορεί να προκύψουν λωρίδες φόρτισης αλληλεπικαλυπτόμενες καθώς και με κενά μεταξύ τους.



Σχηματίστηκαν τώρα δυο support lines, τα 28 και 32.

5.2.1.2 Υπολογισμός Λωρίδων Φορτίσεων



Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του EC2 η επίπεδη πλάκα χωρίζεται σε Λωρίδες Φόρτισης. Πρόκειται για τις περιοχές που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα εκατέρωθεν των Γραμμών Υποστήριξης, σύμφωνα με την εικόνα Ι.1 του EC2.


Επιλέγετε την εντολή Υπολογισμός Λωρίδων Φορτίσεων και το πρόγραμμα αυτόματα τις δημιουργεί.

Κάθε Λωρίδα Φόρτισης χωρίζεται σε τομές κατά το μήκος της κάθετα στη Γραμμή Υποστήριξης. Σε κάθε μία τομή το Scada ολοκληρώνει τις εσωτερικές δυνάμεις των πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων που τέμνει. Από την ολοκλήρωση αυτή προκύπτει η καμπτική ροπή γύρω από τον άξονα της τομής. Αυτό το εντατικό μέγεθος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του σπλισμού σε κάθε μία τομή.

5.2.1.3 Εμφάνιση X, Z




Επιλέγετε την εμφάνιση των Λωρίδων Φόρτισης στις δύο κατευθύνσεις για την απεικόνισή τους.




Λωρίδες Φορτίσεων κατά μήκος του άξονα X και Z

5.2.1.4 Διαγράμματα Χ, Ζ



Επιλέγετε την εμφάνιση των Διαγραμμάτων στις δύο κατευθύνσεις για την απεικόνισή τους.



5.2.1.5 Αποτελέσματα



Με την εντολή Αποτελέσματα ανοίγει το αρχείο των αποτελεσμάτων μέσα από το Report.

Η κάθε σελίδα αφορά μία Λωρίδα Φόρτισης.
Αρχικά περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της Λωρίδας.


Strip Calculations							Page : 1	
Description	Value	Units	Code	Description	Value	Units	Code	
Floor	1			Starting point	corner column		9.4.1&2	
# of strip	1			Drop panel	Yes			
Orientation	x-x			Thickness	182.88	(cm)		
Length	815.48	(cm)		Width		(cm)		
Concrete	C20/25			Finishing point	internal column		9.4.1&2	
ϵ_x	20	(MPa)	Table 3.1	Drop panel	Yes			
ϵ_m	2.20	(MPa)	Table 3.1	Thickness	182.88	(cm)		
Steel	S400s			Width		(cm)		
f_{yk}	400	(MPa)		Minimum reinforcement				
Cover	20	(mm)		Tension reinf.	0.00143	(cm ² /m)	9.2.1.1(1)	
Slab thickness	0.25	(cm)		Compression reinf. (% of span reinf.)	25	%	9.3.1.2	

Κατόπιν εμφανίζονται τα αποτελέσματα της όπλισης άνω και κάτω αναλυτικά για κάθε ζώνη, χωρίζοντας αυτές σε υπο-ζώνες.

Left-Right -> κόκκινη ζώνη


L-C R-C-> μπλε ζώνη

Center-> γαλάζια ζώνη




Analysis Results and Reinforcement										Top
	203.87 cm (L _{start})					407.74 cm (L _{centre})				
Zone	M (kNm)	Width (cm)	A _{s,grd} (cm ² /m)	A _{s,grd} (cm ² /m)	Φ/s	M (kNm)	Width (cm)	A _{s,grd} (cm ² /m)	A _{s,grd} (cm ² /m)	Φ/s
Left		400.0		3.246	8/15		401.1		0.812	8/20
L-C		400.0		3.246	8/15		85.3		1.763	8/20
Center	-80.283	46.0	27.271	27.271	14/5		170.5		6.818	8/7
R-C							85.3		2.043	8/20
Right							103.8		1.471	8/20
	203.87 cm (L _{end})									
Zone	M (kNm)	Width (cm)	A _{s,grd} (cm ² /m)	A _{s,grd} (cm ² /m)	Φ/s					
Left	-88.070	401.1	2.873	3.246	8/15					
L-C	-44.824	85.3	7.054	7.054	8/7					
Center	-152.524	170.5	12.422	12.422	10/6					
R-C	-51.588	85.3	8.172	8.172	8/6					
Right	-45.848	103.8	5.886	5.886	8/8					
Analysis Results and Reinforcement										Bottom
	203.87 cm (L _{start})					407.74 cm (L _{centre})				
Zone	M (kNm)	Width (cm)	A _{s,grd} (cm ² /m)	A _{s,grd} (cm ² /m)	Φ/s	M (kNm)	Width (cm)	A _{s,grd} (cm ² /m)	A _{s,grd} (cm ² /m)	Φ/s
Left	9.207	400.0	0.294	0.812	8/20	70.543	401.1	2.293	3.246	8/15
L-C	9.207	400.0	0.294	0.844	8/20	21.929	85.3	3.377	3.377	8/14
Center	80.591	46.0	27.408	27.408	14/5	43.857	170.5	3.377	3.377	8/14
R-C						21.929	85.3	3.377	3.377	8/14
Right						25.982	103.8	3.284	3.284	8/15
	203.87 cm (L _{end})									
Zone	M (kNm)	Width (cm)	A _{s,grd} (cm ² /m)	A _{s,grd} (cm ² /m)	Φ/s					
Left	17.335	401.1	0.555	0.812	8/20					
L-C	6.505	85.3	0.984	0.984	8/20					
Center	23.135	170.5	1.762	1.762	8/20					
R-C	3.583	85.3	0.539	0.844	8/20					
Right	3.311	103.8	0.409	0.821	8/20					

5.2.2 Διάτρηση



Ο έλεγχος σε διάτρηση μπορεί να γίνει Επιλεκτικά για κάθε στύλο ή Συνολικά σε όλους τους στύλους της κάτοψης.

5.2.2.1 Επιλεκτικά



Επιλέξτε την εντολή Επιλεκτικά, με αριστερό κλικ δείξτε τον κόμβο ενός στύλου και δεξί κλικ για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου όπου θα ορίσετε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους.

Ελεγχος σε Διάτρηση

Κόμβος Ελέγχου: 40

Συνδυασμοί: Συνδυασμοί ΔN(kN) 626.50 ΔMy(kNm) 34.283 ΔMz(kNm) 76.143
Καταναμημένο Φορτίο. (kN/m²) 0

Υλικά (MPa): f_{ck} 20 f_{yk} 400
Περιγράμματα Ορόφων: Γραμμές, Κύκλοι

Φορτιζόμενη επιφάνεια: c1(cm) 46 c2(cm) 46.00
Θέση φορτιζόμενης επιφάνειας: ax 0 ay 0

Στοιχεία Πλάκας: Παχος (cm) 40.64
Επικάλυψη: ανω(cm) 2, κάτω(cm) 2

Οπλισμοί: Αυτόματη Εξωτερικός X
X: Ανω φ 10 / 15, Κάτω φ 10 / 15
Y: Ανω φ 10 / 15, Κάτω φ 10 / 15

Συντελεστής β: Αυτόματος προσε β 1.15
Οπλισή: Τύπος Ακτινωτή Πλήθος ακτίνων ανά τεταρτημόριο 0

Υπολογισμός, Αποτελέσματα, Διαγραφή απο το Τεύχος, OK, Cancel

Κόμβος Ελέγχου Συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός του επιλεγμένου κόμβου και δεν είναι επεξεργάσιμος.
40

Συνδυασμοί

Συνδυασμοί	ΔN(kN)	240.82	ΔMy(kNm)	8.4002	ΔMz(kNm)	31.888
Συνδυασμοί						
Χρήστη	Κατανεμημένο					0

Στο πεδίο Συνδυασμοί:

- Η επιλογή Συνδυασμοί, κάνει το πρόγραμμα να βρίσκει αυτόματα τον συνδυασμό από τον οποίο προκύπτει η δυσμενέστερη Αξονική ΔN, και να εμφανίζει την τιμή της μαζί με τις αντίστοιχες ροπές.
- Η επιλογή Χρήστη, επιτρέπει τον καθορισμό τιμών χρήστη για την αξονική και τις ροπές, στα αντίστοιχα πεδία, καθώς και τον καθορισμό ενός κατανεμημένου φορτίου


Κατανεμημένο 50 που λειτουργεί “ανακουφίζοντας” την πλάκα στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα η τέμνουσα υπολογισμού να είναι απομειωμένη σε σχέση με την αρχική.

Αρχική τέμνουσα ($V_{Ed, αρχ.}$)	626.5	(kN)
Κατανεμημένο φορτίο (p)	50.0	(kN/m ²)
Απομειωμένη τέμνουσα ($V_{Ed, τελ.}$)	478.8	(kN)

Υλικά (MPa)


Αυτόματα	fck	20	fyk	400
Αυτόματα				
Χρήστη				

Στο πεδίο Υλικά οι συντελεστές fck και fyk συμπληρώνονται αυτόματα με την επιλογή Αυτόματα ή ορίζονται από τον χρήστη με την επιλογή Χρήστη.



Στο Περιγράμματα Ορόφων επιλέγετε το Layer που περιλαμβάνει το περίγραμμα της πλάκας συμπεριλαμβανομένων και των υποστυλωμάτων που βρίσκονται στο περίγραμμα.


Επιλέγουμε λοιπόν το layer Flat Slab που περιλαμβάνει ακριβώς τις γραμμές που ορίζουν το συνολικό περίγραμμα της πλάκας.



Ως Φορτιζόμενη Επιφάνεια ορίζεται η ισοδύναμη επιφάνεια του επιλεγμένου στύλου.

Επιλέξτε:

- Αυτόματη ώστε στο πρόγραμμα να υπολογίζει την επιφάνεια ενός οποιασδήποτε μορφής στύλου με την αναγωγή του σε ισοδύναμο ορθογωνικό και τον αντίστοιχο υπολογισμό των διαστάσεων $c1$ και $c2$.
- Ορθογωνική ώστε ο χρήστη να ορίσει τις δικές του διαστάσεις $c1$ και $c2$ για τον υπολογισμό της φορτιζόμενης ορθογωνικής επιφάνειας
- Κυκλική ώστε να υπολογιστεί κυκλική επιφάνεια φόρτισης διαμέτρου ίσης με την τιμή $c1$ που θα ορίσει ο χρήστης




Η Θέση φορτιζόμενης επιφάνειας μπορεί να καθοριστεί είτε Αυτόματα είτε επιλεκτικά. Εξαρτάται από το περίγραμμα της πλάκας και τη θέση του επιλεγμένου στύλου σε αυτή.


Οι προτεινόμενες θέσεις είναι:

- Εσωτερική
- Πλευρική στις 4 κατευθύνσεις
- Εξέχουσα στις 4 κατευθύνσεις
- Εισέχουσα στις 4 κατευθύνσεις

Επιλέξτε τη θέση του επιλεγμένου στύλου και ορίστε τις αποστάσεις από την περίμετρο ax και ay (εκτός από την εσωτερική) σύμφωνα με τα παρακάτω σχήματα:




ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ




ΠΛΕΥΡΙΚΟ 1


ΠΛΕΥΡΙΚΟ 2




ΠΛΕΥΡΙΚΟ 4




ΠΛΕΥΡΙΚΟ 3




ΕΞΕΧΟΥΣΑ 1




ΕΞΕΧΟΥΣΑ 2




ΕΞΕΧΟΥΣΑ 4




ΕΞΕΧΟΥΣΑ 3




ΕΙΣΕΧΟΥΣΑ 1



ΕΙΣΕΧΟΥΣΑ 2



ΕΙΣΕΧΟΥΣΑ 4



ΕΙΣΕΧΟΥΣΑ 3


Στοιχεία Πλάκας		
Πάχος	Αυτόματη	t(cm) 40.64
Επικάλυψη	Αυτόματη	ανω(cm) 2
		κάτω(cm) 2

Το Πάχος και η Επικάλυψη της Πλάκας είτε λαμβάνονται υπόψη Αυτόματα είτε τροποποιούνται από τον Χρήστη με την αντίστοιχη επιλογή και τον ορισμό των αντίστοιχων τιμών για το πάχος και την επικάλυψη άνω και κάτω της πλάκας (εδώ λαμβάνεται το πάχος του drop panel).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Στην διάτρηση δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος υλοποίησης. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι όλες αποδεκτές αλλά όχι όλες το ίδιο οικονομικές. Υπάρχουν δύο παράμετροι: η διάμετρος του οπλισμού και η απόσταση μεταξύ των ράβδων.

Όσον αφορά τον αυτόματο τρόπο ανεύρεσης των συνοριακών συνθηκών της φορτιζόμενης επιφάνειας, ο αλγόριθμος δεν πετυχαίνει πάντα τον σωστό προσδιορισμό, για αυτό υπάρχει και ο χειροκίνητος τρόπος επιλογής από τον χρήστη.




Στο πεδίο Οπλισμοί καθορίζεται ο διαμήκης οπλισμός που προκύπτει από των υπολογισμό των Επίπεδων Πλακών στην περιοχή του επιλεγμένου στύλου.

Με την Αυτόματη επιλογή λαμβάνεται υπόψη ο διαμήκης οπλισμός:

- Άνω για ΔN θετικό (+ΔN) (π.χ. πλάκα τελευταίου ορόφου)
- Κάτω για ΔN αρνητικό (-ΔN) (π.χ. θεμελίωση)

Η επιλογή Εξωτερικός X ή Y καθορίζει την κατεύθυνση του εξωτερικού οπλισμού στο πλέγμα του διαμήκη οπλισμού της πλάκας (είτε άνω είτε κάτω πλέγμα).




Ο Συντελεστής β για τον υπολογισμό της Διάτρησης, μπορεί να υπολογιστεί αυτόματα με δύο τρόπους:

- ✓ Αυτόματος προσεγγιστικός ή
- ✓ Αυτόματος θεωρητικός.

Ο Προσεγγιστικός τρόπος είναι συνάρτηση της Θέσης της φορτιζόμενης επιφάνειας και των a_x , a_y .


Ο Θεωρητικός τρόπος είναι συνάρτηση των Ροπών M_y , M_z .

Η επιλογή Χρήστη επιτρέπει την εισαγωγή οποιασδήποτε τιμής για τον Συντελεστή β.




Τέλος, στο πεδίο Όπλιση ορίζετε τον Τύπος διάταξης του οπλισμού διάτρησης επιλέγοντας ανάμεσα σε Ακτινωτή και Σταυροειδής. Για την Ακτινωτή διάταξη ορίζετε και το Πλήθος ακτίνων ανά τεταρτημόριο.

Στο παρακάτω σχήμα μέσα στο μαύρο πλαίσιο φαίνεται ένα τεταρτημόριο της ακτινωτής διάταξης. Η αρχική περίμετρος έχει 3 ακτίνες οπλισμού, ενώ στην τρίτη περίμετρο γίνεται πύκνωση σε 5 ακτίνες λόγω περιορισμών στις αποστάσεις μεταξύ των σκελών οπλισμού. Το ScadaPro εξετάζει αυτόματα αν ικανοποιούνται οι περιορισμοί των αποστάσεων στην πρώτη περίμετρο και αυξάνει το πλήθος ακτίνων οπλισμού όπου αυτό απαιτείται (ακόμα και στην πρώτη περίμετρο, αν το πλήθος ακτίνων που επέλεξε ο χρήστης δεν επαρκεί).



Ακτινωτή Διάταξη οπλισμού



Σταυροειδής Διάταξη οπλισμού

Υπολογισμός

Η εντολή Υπολογισμός εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους σε διάτρηση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραμέτρους.

Αποτελέσματα


Η εντολή Αποτελέσματα εμφανίζει το αρχείο των αποτελεσμάτων:

Page : 1					
Δεδομένα					
Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες
Όροφος	1		Συντελεστής (β) (EC2-6.4.3)	1.150	
# του κόμβου	40		Πλάτος πλάκας	40.6	(cm)
Συνδυασμός	1		Επικάλυψη οπλισμού	2.0	(cm)
Αρχική τέμνουσα ($V_{Ed,022}$)	626.5	(kN)	Διάμετρος εξωτερικού διαμήκη οπλισμού	10	(mm)
Κατανεμημένο φορτίο (p)	0.0	(kN/m ²)	Απόσταση εξωτ. διαμήκη οπλ.	15.0	(cm)
Απομειωμένη τέμνουσα ($V_{Ed,214}$)	626.5	(kN)	Διάμετρος εσωτερικού διαμήκη οπλισμού	10	(mm)
Καμπτική Ροπή (M _x)	34.3	(kNm)	Απόσταση εσωτερικού διαμήκη οπλισμού	15.0	(cm)
Καμπτική Ροπή (M _y)	76.1	(kNm)	Χάλυβας (f _{yk})	400.0	(MPa)
Σχήμα φορτιζόμενης περιοχής	Ορθογωνική		Διάταξη οπλισμού	Ακτινωτή	
Μήκος c _x (κατά τον άξονα x)	46.0	(cm)	Αριθμ. γραμμών οπλισμού ανά τεταρτημόριο	2	
Μήκος c _y (κατά τον άξονα y)	46.0	(cm)			
Διάμετρος c		(cm)			
Θέση φορτιζόμενης περιοχής	Εσωτερικό				
Απόσταση πλάκας κατά x (a _x)		(cm)			
Απόσταση πλάκας κατά y (a _y)		(cm)			

Δεδομένα: λίστα όλων των στοιχείων που καθορίστηκαν στο προηγούμενο παράθυρο και απαιτούνται για τον έλεγχο σε διάτρηση.

Σχηματική διάταξη οπλισμού διάτρησης: σύμφωνα με τις προκαθορισμένες παραμέτρους και εφόσον προκύπτει απαίτηση οπλισμού σε διάτρηση.

⚠ Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπάρχει απαίτηση οπλισμού σε διάτρηση με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται καμία σχηματική διάταξη οπλισμού (στο παρακάτω σχήμα συμπεριλαμβάνεται και μια τυχαία ακτινική διάταξη με δυο περιμέτρους οπλισμού).



Αποτελέσματα ελέγχων							Page : 2
Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2
Ενεργό πάχος πλάκας (d)	37.6	(cm)	(εα6.32)	Βασική περίμετρος ελέγχου (u ₁)	657.0	(cm)	(fig6.15)
Περίμετρος φορτιζόμενης περιοχής (u ₂)	184.0	(cm)	(εα6.53)	Διατμητική τάση στην περίμετρο u ₁ (V _{Ed1})	0.291	(MPa)	(εα6.38)
Διατμητική τάση στην περίμετρο u ₂ (V _{Ed2})	1.040	(MPa)	(εα6.38)	Διατμητική αντοχή άοπλου σκυροδέματος (V _{Rd,c})	0.356	(MPa)	(εα6.47)
Μέγιστη διατμητική αντοχή (V _{Rd,max})	3.680	(MPa)	(εα6.53)	Σταθερά (V _{min})	0.356	(MPa)	(εα6.3)
1 ^{ος} έλεγχος: V _{Ed1} ≤ V _{Rd,max}	Επάρκεια			2 ^{ος} έλεγχος: V _{Ed1} ≤ V _{Rd,c}	Δεν απαιτείται οπλισμός		

Στα Αποτελέσματα των ελέγχων περιλαμβάνονται δύο έλεγχοι.

Εάν ο 1^{ος} έλεγχος εμφανίζει *Επάρκεια*, τότε με τον 2^ο έλεγχο καθορίζεται η απαίτηση ή μη του οπλισμού διάτρησης.

Αποτελέσματα ελέγχων							Page : 2
Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2
Ενεργό πάχος πλάκας (d)	37.6	(cm)	(εα6.32)	Βασική περίμετρος ελέγχου (u ₁)	657.0	(cm)	(fig6.15)
Περίμετρος φορτιζόμενης περιοχής (u ₂)	184.0	(cm)	(εα6.53)	Διατμητική τάση στην περίμετρο u ₁ (V _{Ed1})	0.372	(MPa)	(εα6.38)
Διατμητική τάση στην περίμετρο u ₂ (V _{Ed2})	1.328	(MPa)	(εα6.38)	Διατμητική αντοχή άοπλου σκυροδέματος (V _{Rd,c})	0.356	(MPa)	(εα6.47)
Μέγιστη διατμητική αντοχή (V _{Rd,max})	3.680	(MPa)	(εα6.53)	Σταθερά (V _{min})	0.356	(MPa)	(εα6.3)
					Απαιτείται οπλισμός		

Εάν ο 1^{ος} έλεγχος εμφανίζει *Μη επάρκεια*, τότε δεν πραγματοποιείται ο 2^{ος} έλεγχος και προτείνονται κάποιες επεμβάσεις για την πλάκα.


Αποτελέσματα ελέγχων							Page : 2
Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2
Ενεργό πάχος πλάκας (d)	37.6	(cm)	(εα6.32)	Βασική περίμετρος ελέγχου (u ₁)	657.0	(cm)	(fig6.15)
Περίμετρος φορτιζόμενης περιοχής (u ₂)	184.0	(cm)	(εα6.53)	Διατμητική τάση στην περίμετρο u ₁ (V _{Ed1})	1.395	(MPa)	(εα6.38)
Διατμητική τάση στην περίμετρο u ₂ (V _{Ed2})	4.981	(MPa)	(εα6.38)	Διατμητική αντοχή άοπλου σκυροδέματος (V _{Rd,c})	0.356	(MPa)	(εα6.47)
Μέγιστη διατμητική αντοχή (V _{Rd,max})	3.680	(MPa)	(εα6.53)	Σταθερά (V _{min})	0.356	(MPa)	(εα6.3)
1 ^{ος} έλεγχος: V _{Ed1} ≤ V _{Rd,max}	Μη επάρκεια. - αύξηση διαστάσεων φορτιζόμενης περιοχής - αύξηση πάχους πλάκας - χρήση ανώτερης ποιότητας σκυροδέματος			2 ^{ος} έλεγχος: V _{Ed1} ≤ V _{Rd,c}			

Αποτελέσματα οπλισμού διάτρησης							
Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2	Περιγραφή	Τιμή	Μονάδες	EC2
Περίμετρος $u_{out,eff}$	529.5	(cm)	(eq6.54)	Απόσταση (d_s)		(cm)	
Απόσταση 1 ^{ης} περιμέτρου οπλισμού από φορτιζόμενη επιφάνεια (a)	11.2	(cm)		Απόσταση (d_s)		(cm)	
Οριακή απόσταση: $0.3 \cdot d \leq a \leq 0.5 \cdot d$	$6.7 \leq a \leq 11.2$		(9.4.3)	Γωνία (φ)	90.0	°	
Απόσταση τελευταίας περιμέτρου οπλισμού από την περίμετρο $u_{out,eff}$ (f)	37.8	(cm)		Εφαπτομενική απόσταση των σκελών οπλ. στην τελευταία περίμετρο όπλισης ($S_{t,last}$)	54.4	(cm)	
Οριακή απόσταση: $k \cdot d = 1.5 \cdot d$	33.6	(cm)	(6.4.5)	Οριακή απόσταση: $2 \cdot 0 \cdot d$	44.8	(cm)	
Ακτινική απόσταση των περιμέτρων οπλισμού (s_i)	16.5	(cm)		Δρώσα τιμή σχεδιασμού αντοχής οπλ. διάτρησης ($f_{wd,eff}$)	306.0	(MPa)	(eq6.52)
Οριακή απόσταση: $0.75 \cdot d$	16.8	(cm)	(9.4.3)	Απαιτούμενη διατομή σκέλους οπλισμού διάτρησης ($A_{sw,i}$)	0.535	(cm ²)	
Εφαπτομενική απόσταση των σκελών οπλισμού στην περίμετρο u_i ($s_{i,1}$)	54.4	(cm)		Ελάχιστη διατομή σκέλους ($A_{sw,min}$)	0.535	(cm ²)	(eq9.11)
Οριακή απόσταση: $1.5 \cdot d$	33.6	(cm)	(9.4.3)	Διάμετρος σκέλους που χρησιμοποιείται	10	(mm)	
Μήκος (p)	10.8	(cm)		Διατομή σκέλους που χρησιμοποιείται	0.785	(cm ²)	
Απόσταση (d_s)	24.5	(cm)					
Απόσταση (d_s)	24.5	(cm)					

Διάταξη οπλισμού διάτρησης						
Ομάδα	Αριθμός γραμμών	Φ (mm)	Αριθμός σκελών ανά γραμμή	Ύψος σκέλους (cm)	Περίμετρος όπου βρίσκεται το Φ σκέλος της γραμμής	Απόσταση f^{out} σκέλους από φορτιζόμ. επιφάνεια
1	8	10	2	21.4	1	11.20
2	4	10	1	21.4	2	27.70


Στα **Αποτελέσματα οπλισμού διάτρησης** αναγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους δύο ελέγχους σύμφωνα με τους αντίστοιχους τύπους και κεφάλαια του EC2.

Στον πίνακα **Διάταξη οπλισμού διάτρησης** αναγράφονται οι τοποθετούμενοι οπλισμοί διάτρησης που προκύπτουν από τους παραπάνω ελέγχους, καθώς και τα χαρακτηριστικά της διάτάξής τους.




Στην 3^η σελίδα εμφανίζεται το Υπόμνημα που φέρει τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη Θέση της Φορτιζόμενης Επιφάνειας.

5.2.2.2 Συνολικά




Είναι η εντολή με την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε τους ελέγχους διάτρησης σε όλους τους σύλους που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα της επίπεδης πλάκας, αυτόματα, με τη χρήση των παραμέτρων που λαμβάνονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Χρησιμοποιούνται οι ίδιες παράμετροι για το σύνολο των υποστυλώματων όπου θα διεξαχθεί ο έλεγχος σε διάτρηση.

5.2.2.3 Επεξεργασία



Η εντολή Επεξεργασία επιτρέπει την τροποποίηση των παραμέτρων που έχουν καθοριστεί κατά τον Επιλεκτικό έλεγχο ή τον έλεγχο Συνολικά. Επιλέξτε την εντολή και με αριστερό κλικ τον κόμβο του σύλου που θα επεξεργαστείτε και αυτόματα ανοίγει το παράθυρο των παραμέτρων που είχατε ορίσει αρχικά για τον έλεγχο σε διάτρηση στον επιλεγμένο σύλο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις τροποποιήσεις που επιθυμείτε και να επαναλάβετε τον έλεγχο με τη χρήση της εντολής Υπολογισμός.

5.2.2.4 Έλεγχος Χρήστη




Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δοκιμάζει διάφορα δεδομένα σε διάφορους κόμβους για μία εποπτική εικόνα αποτελεσμάτων. Πρόκειται για ένα «πρόχειρο» που δε σώζεται στο τεύχος, αλλά που επιτρέπει στον χρήστη να κάνει δοκιμές προκειμένου να καταλήξει στην επιθυμητή λύση.

5.2.4 Σύμμικτες Πλάκες



(Βλέπε Εγχειρίδιο Χρήσης «Σύμμικτες Πλάκες»)

5.3 Αποτελέσματα



5.3.1 Editor




για να δείτε και να τροποποιήσετε τους σπλισμούς μιας πλάκας. Αφού την επιλέξετε, δείχνετε με το ποντίκι μία τομή και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

Editor Οπλισμού Πλακών

Γεωμετρία
Πλάκα : Π3
Συμπαγής

Πάχος : 160
L1 : 6.93
L2 : 3.88



	ΣΤΗΡΙΞΗ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ	
	Ανω	Κάτω	Ανω	Κάτω	Ανω	Κάτω
Ροπές Κάμψης (kNm)		1.20		11.12	-14.46	
Απαιτούμενοι (cm ²)	0.00	0.25	0.00	2.41	3.16	0.00
Τοποθετούμενοι (cm ²)	1.96	1.96	0.00	3.93	3.93	3.93
Τέμνουσες (kN)	-11.12				19.82	
Απαιτούμενοι (cm ²)	0.00				0.00	
Τοποθετούμενοι (cm ²)	0.00				0.00	

Ρ Α Β Δ Ο Ι Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ

Ανοίγματος	_Φ_ Φ10/20					
Στηρίξεων	_Φ_	_Φ_		_Φ_	_Φ_	
Συνδετήρες	_Φ_					
Διανομής / Απόσχισης	Φ10/25		/	Φ10/25		

0 Φ 0 / Φ 10 / 20 Επισχύσεις OK Cancel

Για να τροποποιήσετε τους οπλισμούς, επιλέγεται το αντίστοιχο πεδίο, είτε για στις ράβδους είτε στους συνδετήρες, και στο κάτω μέρος του παραθύρου ορίζεται διάμετρο και απόσταση.

5.3.1.1 Ενισχύσεις - Αποτίμηση και ενίσχυση πλακών

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro έχει πλήρως ενσωματωθεί η αποτίμηση και ενίσχυση πλακών. Η νέα δυνατότητα βρίσκεται στην ομάδα εντολών για τις πλάκες κατά Marcus μέσα στο μενού της **ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ** και συγκεκριμένα στον **Editor Οπλισμού Πλακών**. Η διαδικασία εισαγωγής ακολουθεί τη λογική της **ΤΟΜΗΣ** και γίνεται **ΑΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑ**.

- Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται να προηγηθεί:
- ✓ Ορισμός Ιδιοτήτων της πλάκας (γεωμετρία, επικάλυψη συντελεστές Marcus)
 - ✓ Ορισμός Ιδιοτήτων της τομής (συνθήκες στήριξης)
 - ✓ Ορισμός Παραμέτρων της Διαστασιολόγησης (υλικά και συνδυασμοί)
 - ✓ Επίλυση της τομής

Editor Οπλισμού Πλακών

Γεωμετρία

Πλάκα : Π1

Συμπαγής

Πάχος : 140

L1 : 4.00

L2 : 4.00

Diagram showing a slab cross-section with two supports (green triangles) and two openings (Γ1, Γ4). Dimensions L1 and L2 are indicated as 4.00.

<< >>

	ΣΤΗΡΙΞΗ		ΑΝΟΙΓΜΑ		ΣΤΗΡΙΞΗ	
	Ανω	Κάτω	Ανω	Κάτω	Ανω	Κάτω
Ρομές Κάμψης (kNm)		6.61		50.92		-58.88
Απαιτούμενοι (cm2)	0.00	1.68	0.00	14.74	17.66	0.00
Τοποθετούμενοι (cm2)	7.85	7.85	0.00	15.71	20.42	10.37
Τέμνουσες (kN)		-41.93				30.40
Απαιτούμενοι (cm2)		0.00				0.00
Τοποθετούμενοι (cm2)		0.00				0.00

Ρ Α Β Δ Ο Ι Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ

Ανοίγματος				0.00		
Στηρίξεων	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Συνδετήρες				0.00		
Διανομής / Απόσχης				0.00/1.00		0.00/1.00

0 Φ


Φ

/ 0


Ενισχύσεις

OK Cancel

Το παράθυρο που εμφανίζεται είναι γενικό και αναλόγως των επιλογών του χρήστη καθορίζονται τα ενεργά πεδία.



Οι λειτουργίες επιμερίζονται σε 7 ζώνες κάθε μια από τις οποίες επιτελεί διαφορετικό ρόλο. Αναλόγως την επιθυμητή ενέργεια επιλέγουμε διαφορετικές ζώνες ή παραλείπουμε ορισμένες.



ΖΩΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Τοποθέτηση οπλισμού υφιστάμενης πλάκας
2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ	Εμφάνιση διαγραμμάτων αρχικής και τελικής έντασης
3. ΤΥΠΟΣ	Επιλογή τύπου ενίσχυσης
4. ΥΛΙΚΑ	Επιλογή υλικού ενίσχυσης
5. ΒΛΗΤΡΑ	Ορισμός παραμέτρων βλήτρων
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	Τοποθέτηση Μανδύα ή ελάσματος ΙΟΠ / Χάλυβα
7. BUTTONS	Έλεγχος και Δημιουργία Τεύχους

ΖΩΝΗ 1

Η ΖΩΝΗ 1 αφορά στο **ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΟΙΓΜΑ** της τομής και περιλαμβάνει το πεδίο του υφιστάμενου διαμήκους οπλισμού άνω και κάτω πέλματος. Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια περιοχή εντός του ανοίγματος η οποία ορίζεται από τις συντεταγμένες αρχής και τέλους.

Υπάρχον Οπλισμός Εμφάνιση

		Πάνω		Κάτω	
Αρχή(m)	Τέλος(m)	Φ(mm)	Ανά(cm)	Φ(mm)	Ανά(cm)
0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
0.00	0.00	0	0.00	0	0.00


+
-

Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 1 είναι οι ακόλουθες:

Αρχή(m)	Συντεταγμένη αρχής της περιοχής όπλισης. Η τιμή συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της τιμής τέλους της προηγούμενης περιοχής.
Τέλος(m)	Συντεταγμένη τέλους της περιοχής όπλισης. Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από το συνολικό μήκος του ανοίγματος της πλάκας.
Φ(mm)	Διάμετρος ράβδων διαμήκους οπλισμού.
Ανά(cm)	Απόσταση τοποθέτησης των ράβδων
<input checked="" type="checkbox"/> Εμφάνιση	Ενημέρωση της γραφικής απεικόνισης των περιοχών όπλισης στο σκαρίφημα της τομής (δες ΖΩΝΗ 2).
+ -	Προσθήκη ή Αφαίρεση νέας περιοχής όπλισης.

ΖΩΝΗ 2

Η ΖΩΝΗ 2 αφορά στο **ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΟΙΓΜΑ** της τομής και περιλαμβάνει το σκαρίφημα του ανοίγματος της τομής καθώς και την εναλλαγή μεταξύ των ανοιγμάτων. Επιπροσθέτως, βασικό στοιχείο της εν λόγω ζώνης είναι η εμφάνιση των διαγραμμάτων καμπτικής ροπής και τέμνουσας της αρχικής τομής (προ ενισχύσεων) και της ενισχυμένης τομής.



Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 2 είναι οι ακόλουθες:

	Εναλλαγή μεταξύ των ανοιγμάτων της τομής. Το ενεργό άνοιγμα είναι που εμφανίζεται στο σκαρίφημα.
<input type="button" value="Διαγράμματα Αρχικής"/>	Διαγράμματα καμπτικής ροπής και τέμνουσας της αρχικής τομής (προ ενισχύσεων).
<input type="button" value="Διαγράμματα Ενισχυμένης"/>	Διαγράμματα καμπτικής ροπής και τέμνουσας της ενισχυμένης τομής. Στην περίπτωση ενίσχυσης με ελάσματα ΙΟΠ ή Χάλυβα τα διαγράμματα είναι ίδια με της αρχικής τομής.

ΖΩΝΗ 3

Η ΖΩΝΗ 3 αφορά σε **ΟΛΟΚΛΗΡΗ** την τομή και καθορίζει τον τύπο της ενίσχυσης (Μανδύας Σκυροδέματος, Έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα).

Τύπος ▾

ΖΩΝΗ 4

Η ΖΩΝΗ 4 αφορά σε **ΟΛΟΚΛΗΡΗ** την τομή και περιλαμβάνει τον ορισμό των υλικών της ενίσχυσης και τον βαθμό της Προσπελασιμότητας των θέσεων στις οποίες γίνεται η ενίσχυση (ΚΑΝΕΠΕ §4.5.3.2).

Υλικά

Προσπελασιμότητα (Πιν.Σ4.3)

▾

Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 4 είναι οι ακόλουθες:

<input type="text" value="Σκυρόδεμα : C20/25"/>	Ποιότητα σκυροδέματος στην περίπτωση ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος.
<input type="text" value="Χάλυβας (Κύριος) :S400s"/>	Ποιότητα χάλυβα διαμήκους οπλισμού στην περίπτωση ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος. Ποιότητα ελάσματος στην περίπτωση ενίσχυσης με έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα.
<input type="text" value="Βλήτρα - Αναρτήρες :S400s"/>	Ποιότητα βλήτρων στην περίπτωση ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος.
Προσπελασιμότητα (Πιν.Σ4.3) <input type="text" value="Κανονική (Συνήθης)"/> ▾	Βαθμός Προσπελασιμότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ §4.5.3.2.

ΖΩΝΗ 5

Η ΖΩΝΗ 5 αφορά σε **ΟΛΟΚΛΗΡΗ** την τομή και είναι ενεργή όταν η ενίσχυση γίνεται με μανδύα σκυροδέματος. Τα πεδία που περιλαμβάνει σχετίζονται με την τοποθέτηση των βλήτρων στην διεπιφάνεια.

Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 5 είναι οι ακόλουθες:

<p>Διάμετρος (mm) 6</p>	<p>Διάμετρος βλήτρων.</p>
<p>Εμπηξη σε νέο (mm) 0</p>	<p>Μήκος εμπηξης βλήτρου στο νέο σκυρόδεμα.</p>
<p>Εμπηξη σε παλιό (mm) 0</p>	<p>Μήκος εμπηξης βλήτρου στο παλαιό σκυρόδεμα</p>
<p><input type="checkbox"/> Αλληλεπίδραση με εξόλκευση</p>	<p>Αλληλεπίδραση μηχανισμού βλήτρου - εξόλκευσης. Αν το checkbox είναι ενεργοποιημένο τότε η αλληλεπίδραση λαμβάνεται υπ' όψιν.</p>
<p>Διάμετρος οπής (mm) 0</p>	<p>Διάμετρος οπής στο νέο σκυρόδεμα στην οποία τοποθετείται το βλήτρο. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση αλληλεπίδρασης βλήτρου - εξόλκευσης.</p>
<p>Αντοχή κόλλας Fbk (MPa) 0</p>	<p>Χαρακτηριστική αντοχή συνάφειας μεταξύ βλήτρου και συνδετικού υλικού. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση αλληλεπίδρασης βλήτρου - εξόλκευσης.</p>
<p>Συντελεστής γb 0</p>	<p>Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για την συνάφεια. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση αλληλεπίδρασης βλήτρου - εξόλκευσης.</p>
<p>Ποιότητα Εφαρμογής Ανεκτή</p>	<p>Ποιότητα εφαρμογής του βλήτρου στο εργοτάξιο. Το πεδίο είναι ενεργό μόνο στην περίπτωση αλληλεπίδρασης βλήτρου - εξόλκευσης.</p>

ΖΩΝΗ 6

Η ΖΩΝΗ 6 αφορά στο **ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΟΙΓΜΑ** της τομής και περιλαμβάνει το πεδίο του διαμήκους οπλισμού του μανδύα σκυροδέματος που τοποθετείται στο άνω ή/και κάτω πέλματος της πλάκας. Στην περίπτωση ενίσχυσης με έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα τα πεδία του οπλισμού αντικαθίστανται από εκείνα των στρώσεων των ελασμάτων ΙΟΠ ή Χάλυβα.

Ενισχύσεις

Επικάλυψη Μανδύα (mm)
Άνω 0 Κάτω 0

Άνω Εμφάνιση

Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος (cm)	Φ (mm)	Ανά (cm)
0.00	0.00	0	0	0.00
0.00	0.00	0	0	0.00
0.00	0.00	0	0	0.00
0.00	0.00	0	0	0.00

Κάτω Εμφάνιση

Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος (cm)	Φ (mm)	Ανά (cm)
0.00	0.00	0	0	0.00
0.00	0.00	0	0	0.00
0.00	0.00	0	0	0.00
0.00	0.00	0	0	0.00

Ενισχύσεις

Επικάλυψη Μανδύα (mm)
Άνω 0 Κάτω 0

Άνω Εμφάνιση

Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος (mm)	Στρώσεις	Πλάτος (cm)	Απόστ. (cm)	Αγκύρ. (cm)	Αγκύρ. (cm)
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Κάτω Εμφάνιση

Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος (mm)	Στρώσεις	Πλάτος (cm)	Απόστ. (cm)	Αγκύρ. (cm)	Αγκύρ. (cm)
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

(α)


(β)

<p>Άνω 0 Κάτω 0</p>	Καθαρή επικάλυψη οπλισμού ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος στο Άνω και Κάτω Πέλωμα.
<p><input checked="" type="checkbox"/> Εμφάνιση</p>	Ενημέρωση της γραφικής απεικόνισης των περιοχών όπλισης του μανδύα σκυροδέματος στο Άνω και Κάτω Πέλωμα στο σκαρίφημα της τομής (δες ΖΩΝΗ 2).
<p>Αρχή (m)</p>	Συντεταγμένη αρχής της περιοχής όπλισης του μανδύα σκυροδέματος. Η τιμή συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της τιμής Τέλους της προηγούμενης περιοχής.
<p>Τέλος (m)</p>	Συντεταγμένη τέλους της περιοχής όπλισης του μανδύα σκυροδέματος. Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από το συνολικό μήκος του ανοίγματος της πλάκας.
<p>Πάχος (cm)</p>	Πάχος πρόσθετης στρώσης μανδύα σκυροδέματος.
<p>Φ (mm)</p>	Διάμετρος ράβδων διαμήκους οπλισμού.
<p>Ανά (cm)</p>	Απόσταση τοποθέτησης των ράβδων.

+ -	Προσθήκη ή Αφαίρεση νέας περιοχής όπλισης.
Αρχή (m)	Συντεταγμένη αρχής της περιοχής ενίσχυσης με έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα. Η τιμή συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της τιμής Τέλους της προηγούμενης περιοχής.
Τέλος (m)	Συντεταγμένη τέλους της περιοχής ενίσχυσης με έλασμα ΙΟΠ ή Χάλυβα. Η τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από το συνολικό μήκος του ανοίγματος της πλάκας.
Πάχος (mm)	Πάχος ανάστροψης ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Στρώ- σεις	Πλήθος στρώσεων ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Πλάτος (cm)	Πλάτος λωρίδων ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Απόστ. (cm)	Απόσταση λωρίδων ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.
Αγκύρ. (cm)	Μήκος αγκύρωσης αριστερού και δεξιού άκρου ελάσματος ΙΟΠ ή Χάλυβα.


ΖΩΝΗ 7

Η ΖΩΝΗ 7 αφορά σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την τομή και σε αυτή γίνονται οι έλεγχοι και η εκτύπωση των αποτελεσμάτων.



Οι εντολές της ΖΩΝΗΣ 7 είναι οι ακόλουθες:

Έλεγχος	Εκτέλεση ελέγχων.
Τεύχος	Δημιουργία τεύχους.
Διαγραφή	Διαγραφή προηγούμενων ελέγχων και τεύχους.
OK	Επιβεβαίωση δεδομένων εισαγωγής και έξοδος από το παράθυρο των ενισχύσεων.
Cancel	Ακύρωση δεδομένων εισαγωγής και έξοδος από το παράθυρο των ενισχύσεων.


	<p>Εμφάνιση του διαγράμματος αλληλεπίδρασης σε απόσταση x από την αρχή του ανοίγματος ($x=0m$).</p> <p>Η εντολή έχει καθαρά συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται για την διαδικασία της αποτίμησης /ενισχύσεων.</p>
---	--

5.3.1.1.1 Πορεία εργασίας

Η πορεία που ακολουθείται ώστε να γίνει η αποτίμηση και στη συνέχεια η ενίσχυση της εξεταζόμενης τομής είναι η παρακάτω:

1. Ορίζονται οι Παράμετροι της Διαστασιολόγησης.
2. Γίνεται η επίλυση της τομής.
3. Ανοίγουμε το παράθυρο Αποτίμησης / Ενισχύσεων για την τομή που μας ενδιαφέρει.
4. Σε όλα τα ανοίγματα εισάγουμε τους διαμήκεις σπλισμούς της υφιστάμενης πλάκας.
5. Εκτελούμε τους ελέγχους.
6. Εξετάζουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων διαβάζοντας το τεύχος.
7. Αν σε όλα τα ανοίγματα υπάρχει ΕΠΑΡΚΕΙΑ τότε η διαδικασία τερματίζει.
8. Αν υπάρχει άνοιγμα με ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ πρέπει να εισάγουμε ενισχύσεις.
9. Επιλέγουμε τον τύπο της ενίσχυσης.
10. Επιλέγουμε υλικά και λοιπά δεδομένα (πχ ιδιότητες βλήτρων).
11. Σε ένα ή περισσότερα ανοίγματα τοποθετούμε τις ενισχύσεις.
12. Εκτελούμε τους ελέγχους.
13. Εξετάζουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων διαβάζοντας το τεύχος.
14. Αν σε όλα τα ανοίγματα υπάρχει ΕΠΑΡΚΕΙΑ τότε η διαδικασία τερματίζει.
15. Αν υπάρχει άνοιγμα με ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία από το βήμα 9.
16. Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα ροής της διαδικασίας αποτίμησης της υφιστάμενης πλάκας και της εισαγωγής των ενισχύσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ



5.3.1.1.2 Τεύχος

Το τεύχος παράγεται ανά τομή παρουσιάζοντας διαδοχικά τα αποτελέσματα κάθε πλάκας. Η πρώτη σελίδα αφορά στην **ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ** της υφιστάμενης πλάκας και περιλαμβάνει τόσο τα δεδομένα της πλάκας όσο και τους ελέγχους. Η δεύτερη σελίδα αφορά στα δεδομένα της **ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ** ενώ τέλος η τρίτη σελίδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων. Αξίζει να σημειωθεί πως στις εκτυπώσεις πέραν του αποτελέσματος περί επάρκειας ή μη, έχουν ενσωματωθεί **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** και **ΣΦΑΛΜΑΤΑ**.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας πλάκας που δεν επαρκεί και ενισχύεται θεωρώντας **Μανδύα Σκυροδέματος** και εναλλακτικώς **Έλασμα ΙΟΠ**.

5.3.1.1.3 Παρατηρήσεις

Οι ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στη δεύτερη σελίδα καταγράφουν τα λάθη εισαγωγής δεδομένων ενώ στην τρίτη αναγράφονται ευρύτερα θέματα που πρέπει να λάβει υπόψιν ο μηχανικός κατά την μελέτη ή την κατασκευή. Η λίστα των ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ είναι η ακόλουθη:

ΜΑΝΔΥΑΣ Ω.Σ.

1. Υπάρχει μηδενική τιμή μήκους εμπήξεως.
2. Υπάρχει εσφαλμένη τιμή συντεταγμένης Αρχής ή Τέλους ζώνης οπλισμού.
3. Υπάρχει μηδενική τιμή απόστασης οπλισμών.
4. Υπάρχει μηδενική τιμή διαμέτρου οπλισμού μανδύα.
5. Υπάρχει μηδενική τιμή στις παραμέτρους για δράση αγκυρίου.
6. Πρέπει να τοποθετηθεί οπλισμός στην εγκάρσια διεύθυνση της πλάκας.
7. Τα φορτία των μανδύων πρέπει να αποδοθούν στα δοκάρια.
8. Πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης αγκύρωσης του οπλισμού των μανδύων.


ΕΛΑΣΜΑ ΙΟΠ /ΧΑΛΥΒΑ

1. Υπάρχει εσφαλμένη τιμή συντεταγμένης Αρχής ή Τέλους ζώνης οπλισμού.
2. Υπάρχει μηδενική τιμή απόστασης οπλισμών.
3. Υπάρχει μηδενική τιμή πλήθους στρώσεων ενίσχυσης.
4. Υπάρχει μηδενική τιμή πλάτους λωρίδας ενίσχυσης.
5. Υπάρχει εσφαλμένη τιμή απόστασης λωρίδων ενίσχυσης.
6. Η απόσταση των λωρίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3πλάσιο του πάχους του στοιχείου.
7. Υπάρχει μηδενική τιμή αγκύρωσης ενίσχυσης.
8. Υπάρχουν τμήματα της ενίσχυσης που βρίσκονται σε περιοχή υπό θλίψη.
9. Το πλήθος των στρώσεων ινοπλισμένου πολυμερούς δεν είναι σκόπιμο να ξεπερνά το 3.
10. Το πλήθος των στρώσεων χαλύβδινου ελάσματος δεν είναι σκόπιμο να ξεπερνά το 5.
11. Το πάχος των ελασμάτων δεν είναι σκόπιμο να ξεπερνά τα 4 mm. ή 2% του πλάτους του ελάσματος.

5.3.1.1.4 Σφάλματα

Τα ΣΦΑΛΜΑΤΑ περιγράφουν λεκτικώς την ανεπάρκεια ή την παραβίαση βασικών αρχών του κανονισμού. Η λίστα των ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ είναι η ακόλουθη:

1. Η τελική τιμή της καμπτικής αντοχής υστερεί έναντι της δράσης.
2. Η τελική τιμή της διατμητικής αντοχής υστερεί έναντι της δράσης. Απαιτείται ενίσχυση.
3. Το απαιτούμενο πλήθος βλήτρων υπερβαίνει το μέγιστο δυνατό. Απαιτείται τροποποίηση των δεδομένων.
4. Η τελική τιμή της καμπτικής αντοχής υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής.



Εκτύπωση Αποτίμησης (1^η σελίδα).

				Σελίδα : 2	
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ - ΜΑΝΔΥΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (1)					
ΟΝΟΜΑ ΠΛΑΚΑΣ:		Π3		ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΗΣ:	
				15	


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΠΩΝ ΚΑΜΨΗΣ (kNm) (max M_{Ed} = 25.39 kNm, min M_{Ed} = 0.00 kNm)			ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ		ΧΑΛΥΒΑΣ	
			Ποιότητα	C25/30	Ποιότητα	B500C
			f_{ck} (MPa)	25.00	E_s (GPa)	200.00
			f_{ctm} (MPa)	2.60	f_{yk} (MPa)	500.00
			γ_c	1.50	γ_s	1.15
			ΒΛΗΤΡΑ			
			Ποιότητα	B500C	Διάμετρος (mm)	8
			E_s (GPa)	200.00	$L_{\text{εμπηξης, v}}$ (mm)	30
			f_{yk} (MPa)	500.00	$L_{\text{εμπηξης, π}}$ (mm)	30
γ_s	1.15					
			ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ		Οχι	
			Διάμετρος οπής (mm)	-		
			Αντοχή κόλλας f_{bk} (MPa)	-		
			Συντελεστής γ_b	-		
			Ποιότητα Εφαρμογής	-		
			ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Κανονική (Συνήθης)			
			Επικάλυψη Μανδύα (mm)		ΑΝΩ	25
					ΚΑΤΩ	25

ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑΣ						ΜΑΝΔΥΑΣ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ					
Ζώνη	Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος (cm)	$\Phi_{\text{ΑΝΩ}}$ (mm)	$s_{\text{ΑΝΩ}}$ (cm)	Ζώνη	Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος (cm)	$\Phi_{\text{ΚΑΤΩ}}$ (mm)	$s_{\text{ΚΑΤΩ}}$ (cm)
1						1	0.00	4.60	8.00	10	15.00
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
6						6					
7						7					
8						8					
9						9					
10						10					

ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
0.00 1.00 3.60 4.60	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση Ενίσχυσης με Μανδύα Σκυροδέματος (2^η σελίδα).



Εκτύπωση Ενίσχυσης με Μανδύα Σκυροδέματος (3^η σελίδα).

Σελίδα : 2					
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ - ΙΟΠ ή ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (1)					
ΟΝΟΜΑ ΠΛΑΚΑΣ:		Π3		ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΗΣ: 7	
ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:		ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ		ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΕΛΑΣΜΑ <input checked="" type="checkbox"/>	

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ				ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ανονική (Συνήθη)	
E_c (GPa)	f_t (MPa)	γ_f	ϵ_j		
210.00	355.00	1.15	0.020		

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑΣ								
Ζώνη	Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος στρώσης (mm)	Πλήθος Στρώσεων	Λωρίδες		Αγκύρωση (cm)	
					Πλάτος (cm)	Απόσταση (cm)	Αριστερά	Δεξιά
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ								
Ζώνη	Αρχή (m)	Τέλος (m)	Πάχος στρώσης (mm)	Πλήθος Στρώσεων	Λωρίδες		Αγκύρωση (cm)	
					Πλάτος (cm)	Απόσταση (cm)	Αριστερά	Δεξιά
1	0.00	0.50	-	-	-	-	-	-
2	0.50	4.10	0.17	3	20.00	25.00	40.00	40.00
3	4.10	4.60	-	-	-	-	-	-
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								


ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
0.00 0.50 1.00 3.60 4.10 4.60	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση Ενίσχυσης με Έλασμα ΙΟΠ (2^η σελίδα).

5.3.1.1.5 Τεύχος Μελέτης

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για όλες τις τομές που έχουν αποτιμηθεί ή Ενισχυθεί μπορούν να ενσωματωθούν στο Τεύχος Μελέτης μέσω του σχετικού κεφαλαίου **Ενισχύσεις Πλακών**.



Κεφάλαιο Ενισχύσεις Πλακών στο τεύχος της μελέτης.

5.3.2 Τομές πλακών



για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε τομής έχει επιλυθεί στη στάθμη που επεξεργάζεστε. Αφού την επιλέξετε, πιέζετε με το ποντίκι επάνω σε κάποια τομή, αυτή γίνεται διακεκομμένη, σημείο ότι έχει επιλεγεί, και στη συνέχεια ανοίγει ο πίνακας των αποτελεσμάτων της (υλικά, δεδομένα γεωμετρίας των πλακών, φορτία, εντατικά μεγέθη, οπλισμοί κλπ).

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ	Κ Α Μ Ψ Η	-Π1 (ΑΚΡΟ)		Π1 (ΑΝΟΙΓΜΑ)		Π1-Π2 (ΑΚΡΟ)	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
		ΠΑΝΩ	ΚΑΤΩ	ΠΑΝΩ	ΚΑΤΩ	ΠΑΝΩ	ΚΑΤΩ
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Ροπή Υπολογισμον	MSd (KNM)	0.81		5.80		-10.31	
ΑΠΑΙΤ. ΔΙΑΤ.ΟΠΛΙΣΜΟΥ As	(CM2)	0.00	0.18	0.00	1.84	2.39	0.00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ	Δ Ι Α Τ Μ Η Σ Η						
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Τεμνουσα Υπολογισμον	VEd (KN)	4.99	1			9.83	1
Αντοχή χωρίς οπλισμό	VRd,c (KN)	69.15				69.15	
Αντοχή θλιβ. Διαγων.	VRdmax (KN)	880.99				880.99	
ΑΠΑΙΤ. ΠΡΟΣΘ. ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ	(CM2)	0.00				0.00	
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤ.ΟΠΛΙΣΜΟΥ As	(CM2)	1.26	1.26	0.00	2.51	2.51	2.51
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
ΤΕΛΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ					Φ8 /20		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ως προς τις παλαιότερες εκδόσεις, έχουν γίνει αλλαγές και στον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων των οπλισμών

Οι τίτλοι επάνω από “Εφελκυσμός” – “Θλίψη” έχουν αλλάξει σε “Πάνω”-“Κάτω” και προσδιορίζουν τη θέση των οπλισμών στη πλάκα. Γράφεται πλέον μόνο μία τιμή ροπής της οποίας το πρόσημο καθορίζει αν ο οπλισμός θα μπει πάνω ή κάτω

- Για θετική τιμή ροπής ο εφελκυσμός είναι κάτω και αντίστοιχα μπαίνει και ο οπλισμός.
- Για αρνητική τιμή ροπής ο εφελκυσμός είναι πάνω και αντίστοιχα μπαίνει και ο οπλισμός.
- Υπάρχει περίπτωση να έχουμε με θετική τιμή, κυρίως στη στήριξη, και απαίτηση θλιβόμενου οπλισμού οπότε τότε αναγράφονται απαιτούμενοι οπλισμοί και πάνω και κάτω.
- *Ειδικά για το σενάριο διαστασιολόγησης των πολωνών οι οπλισμοί των πλακών θεωρούνται ίσοι, δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη ο μισός οπλισμός επάνω στη στήριξη, και όπου απαιτείται τοποθετείται πλέον οπλισμός στήριξης.*

5.3.2.1 Έλεγχος Παραμορφώσεων

Στις νέες εκδόσεις του SCADA Pro έχει προστεθεί και ο Έλεγχος Παραμορφώσεων στις πλάκες.

Ο έλεγχος των παραμορφώσεων γίνεται με βάση την 7.4.2 και 7.4.3 του EC2 και παρουσιάζεται στο τέλος των αποτελεσμάτων της κάθε πλάκας και εφόσον το σενάριο δεν είναι του ΕΚΩΣ.

Τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων εμφανίζονται ξεχωριστά.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (EC2 παρ.7.4.2 & παρ.7.4.3)									
1/d	1/d	Επάρκεια	Προτειν.ελάχισ. πάχος h _s (mm)	Max. M (kNm)	du1 (mm)	a	1/a (επιτρ) (mm)	Επάρκεια	
34.59	80.10	ΝΑΙ	77	-7.64	0.42	250	18.40	ΝΑΙ	

Στο πρώτο έλεγχο προκύπτει και ένα ελάχιστο προτεινόμενο πάχος, το οποίο όμως δεν μπορεί να προταθεί στην αρχική αναγνώριση της πλάκας γιατί για τον υπολογισμό του απαιτούνται οι οπλισμοί της.

Στον υπολογισμό των μεγεθών του πρώτου ελέγχου δεν υπεισέρχονται εντατικά μεγέθη ενώ ο δεύτερος έλεγχος γίνεται με τον ή τους συνδυασμούς λειτουργικότητας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραμορφώσεων στις πλάκες με βάση τον EC2, ενημερώνονται αυτόματα με βάση την εκ των υστέρων τροποποίηση του οπλισμού τους.

Επίσης στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων, το τμήμα που έδειχνε το φορτίο της τομής


| Φορτίο: IB:1.35x3.82
| Φ. Τομής (KN/M) : 3.6884

Εμφανίζεται πλέον ΜΟΝΟ όταν έχει οριστεί ένας συνδυασμός

5.3.3 Διαγράμματα M




για να σχεδιαστεί επάνω στην τομή που υποδεικνύετε με το ποντίκι, το διάγραμμα των ροπών (M) που προκύπτει από τις φορτίσεις $1.35G+1.50Q$, μετά τον πολλαπλασιασμό με τους συντελεστές q_x ή q_z , για τομές παράλληλες με τους άξονες x ή z αντίστοιχα. Οι τομές σχεδιάζονται ποιοτικά (χωρίς να αναγράφονται τιμές εντατικών μεγεθών επάνω τους).



5.3.4 Διαγράμματα Q



για να σχεδιαστεί επάνω στην τομή που υποδεικνύετε με το ποντίκι, το διάγραμμα των τεμνουσών (Q) που προκύπτει από τις φορτίσεις $1.35G+1.50Q$, μετά τον πολλαπλασιασμό με τους συντελεστές q_x ή q_z , για τομές παράλληλες με τους άξονες x ή z αντίστοιχα. Οι τομές σχεδιάζονται ποιοτικά (χωρίς να αναγράφονται τιμές εντατικών μεγεθών επάνω τους).



5.3.5 Διαγράμματα M (δυσμενείς φορτίσεις)



για να σχεδιαστεί επάνω στην τομή που υποδεικνύετε με το ποντίκι, το διάγραμμα των ροπών (M) που προκύπτει από τις δυσμενείς φορτίσεις.

5.3.6 Διαγράμματα Q (δυσμενείς φορτίσεις)



για να σχεδιαστεί επάνω στην τομή που υποδεικνύετε με το ποντίκι, το διάγραμμα των τεμνουσών (Q) που προκύπτει από τις δυσμενείς φορτίσεις.

6. Επιφανειακά



Στη νέα έκδοση του SCADA Pro έχει προστεθεί ένα νέο ολοκληρωμένο εργαλείο για τον υπολογισμό και την σχεδίαση του οπλισμού πλακών θεμελίωσης ή ανωδομής, πλάκες οι οποίες έχουν προσομοιωθεί με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.

Ο οπλισμός αυτών των πλακών μπορεί να τοποθετηθεί,

- είτε ενιαίος σε όλη την επιφάνεια,
- είτε με τον διαχωρισμό της πλάκας σε περιοχές

και μπορεί να είναι,

- είτε της μορφής ελάχιστος τοποθετούμενος + πρόσθετος οπλισμός
- είτε σαν συνολικός τελικός οπλισμός.

Το πρόγραμμα μπορεί να υπολογίσει αυτόματα τον τοποθετούμενο οπλισμό σε οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω μορφές. Ο οπλισμός μπορεί επίσης να τοποθετηθεί «χειροκίνητα» από τον μελετητή με αυτόματο γραφικό έλεγχο επάρκειας.

Προσοχή!

Η διαδικασία εκτελείται ανά στάθμη και οι εντολές λειτουργούν ΜΟΝΟ σε κάτοψη και όχι στο τρισδιάστατο φορέα.

Συνοπτικά, η πορεία που ακολουθείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η εξής:

1. Παράμετροι

Εδώ ορίζονται τα μέγιστα και ελάχιστα των οπλισμών που θα τοποθετηθούν (αποστάσεις, διάμετροι) και επιλέγεται επίσης και ο συνδυασμός με τον οποίο θα υπολογιστούν οι απαιτούμενοι οπλισμοί.

2. Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (Συνδυασμοί)

Με την επιλογή αυτή μπορούμε να δούμε τον απαιτούμενο οπλισμό σε cm^2/m ανά κατεύθυνση (X ή Z) και ανά στρώση όπλισης (Άνω – Κάτω) από οποιαδήποτε φόρτιση, συνδυασμό ή περιβάλλουσα, προκειμένου να αποφασίσουμε με ποιο συνδυασμό θα κάνουμε την όπλιση της πλάκας μας. Η επιλογή αυτή είναι η ίδια με την αντίστοιχη στην ενότητα των αποτελεσμάτων (βλ. εγχ. χρήσης 9. Αποτελέσματα).

3. Υπολογισμός Ελάχιστου Οπλισμού

Με την επιλογή αυτή το πρόγραμμα υπολογίζει τον ελάχιστο οπλισμό για όλη την επιφάνεια, ίδιο παντού (άνω – κάτω, διεύθυνση X και Z).

4. Περιοχές Όπλισης

Εδώ ορίζουμε γραφικά μία ή περισσότερες περιοχές όπλισης, δηλαδή περιοχές όπου υπάρχει απαίτηση πυκνώσης του οπλισμού. Έχουμε δύο επιλογές:

- α. Να τοποθετήσουμε πρόσθετο οπλισμό πέραν του ελάχιστου που έχει υπολογιστεί στο προηγούμενο βήμα.
- β. Να τοποθετήσουμε ένα συνολικό τελικό οπλισμό, αγνοώντας τον ελάχιστο.

5. Αυτόματος Υπολογισμός Οπλισμών περιοχών

Με την επιλογή αυτή, το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα και μόνο για τις περιοχές όπλισης που ορίσαμε στο προηγούμενο βήμα, τον τοποθετούμενο οπλισμό, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια, δηλαδή να είναι μεγαλύτερος του απαιτούμενου. Πέρα από τον αυτόματο υπολογισμό μπορούμε και χειροκίνητα να καλύψουμε την απαίτηση επιλέγοντας εμείς τον κατάλληλο οπλισμό.

6. Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (As)


7. Εμφάνιση Τοποθετούμενου Οπλισμού (As)

8. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμού

Η κάθε μία από τις τρεις αυτές επιλογές εμφανίζει με χρωματική διαβάθμιση σε cm^2/m αντίστοιχα τον Απαιτούμενο, τον Τοποθετούμενο και στην επιλογή της επάρκειας, την διαφορά Τοποθετούμενου μείον Απαιτούμενου οπλισμού. Εάν αυτή η διαφορά είναι 0 ή θετική εμφανίζεται πράσινο χρώμα ενώ αν είναι αρνητική, εμφανίζονται με χρωματική διαβάθμιση οι περιοχές που ουσιαστικά δεν επαρκεί ο τοποθετούμενος οπλισμός.

Προσοχή!

Όλες οι εμφανίσεις των χρωματικών διαβαθμίσεων αποκρύπτονται με δεξιό πλήκτρο στην επιφάνεια εργασίας και από το μενού που εμφανίζεται, με την επιλογή «Απόκρυψη Χρωματικών Διαβαθμίσεων»



Ας δούμε τώρα αναλυτικά τη λειτουργία των εντολών

6.1 Παράμετροι



Με την επιλογή, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου

Παράμετροι ✕

Ελάχιστος Οπλισμός Φ / (cm)

12 ▾ 15

Μέγιστη Απόσταση (cm) 20

Ελάχιστη Απόσταση (cm) 5

Μέγιστη Διάμετρος 20 ▾

Οπλισή σύμφωνα

Συνδυασμός ▾ Περιβάλλ ▾

Ανοχή (cm²/m) 0.001

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να σημειωθεί πως όλες οι παράμετροι που αναφέρονται εδώ, αφορούν συνολικά όλους τους οπλισμούς (οριζόντιοι, κάθετοι, άνω, κάτω).

Με την επιλογή «**Ελάχιστος Οπλισμός**» ορίζουμε: έναν ελάχιστο οπλισμό που θα τοποθετηθεί, ανεξάρτητα από την απαίτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το πρόγραμμα, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου οπλισμού αλλά και κατά τον αυτόματο υπολογισμό του οπλισμού των περιοχών, λαμβάνει υπόψη την παράμετρο αυτή καθώς και τις κατασκευαστικές διατάξεις του αντίστοιχου κανονισμού και τοποθετεί το μεγαλύτερο από τα δύο.

Με τις επιλογές «**Μέγιστη Απόσταση**», «**Ελάχιστη Απόσταση**» και «**Μέγιστη Διάμετρος**» ορίζουμε τις αντίστοιχες ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις των σιδήρων μεταξύ τους καθώς και τη μέγιστη διάμετρο που θα χρησιμοποιηθεί.

Η ελάχιστη διάμετρος είναι αυτή που ορίστηκε στον ελάχιστο οπλισμό.

Προσοχή χρειάζεται εδώ κυρίως στον ορισμό της ελάχιστης απόστασης γιατί, εάν η απαίτηση είναι μεγάλη, το πρόγραμμα στον αυτόματο υπολογισμό δεν θα υπολογίσει καθόλου οπλισμό εάν η απαιτούμενη απόσταση είναι μικρότερη της ελάχιστης!

Στη συνέχεια ορίζουμε τον συνδυασμό, τη φόρτιση ή την περιβάλλουσα σύμφωνα με την οποία θα γίνει ο υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού.

Στην επιλογή «**Ανοχή**» (Tolerance) έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε ένα περιθώριο ανοχής της τιμής του υπολογιζόμενου ελάχιστου οπλισμού έτσι ώστε, όταν γίνεται ο υπολογισμός του απαιτούμενου οπλισμού της κάθε περιοχής να υπολογίζεται ένας ενιαίος ελάχιστος οπλισμός στο εύρος των τιμών που ορίζει η ανοχή και ο αρχικός ελάχιστος οπλισμός.

Δηλαδή η τιμή της ανοχής προστίθεται στο A_s του ελάχιστου οπλισμού και όσες τιμές απαιτούμενου οπλισμού βρίσκονται μέσα στο εύρος αυτό, λαμβάνονται υπόψη σαν απαίτηση, όχι με την πραγματική τους τιμή, αλλά με την τιμή που αντιστοιχεί στο A_s του ελάχιστου απαιτούμενου οπλισμού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:


Για παράδειγμα, εάν έχουμε τοποθετήσει ελάχιστο οπλισμό $\Phi 12/15$ που αντιστοιχεί σε $7.53 \text{ cm}^2/\text{m}$ και έχουμε ορίσει ανοχή $0 \text{ cm}^2/\text{m}$, τότε όλα τα τετραπλευρικά στοιχεία με απαίτηση οπλισμού μικρότερη ή ίση με $7.53 \text{ cm}^2/\text{m}$ θα φαίνονται στην αντίστοιχη χρωματική διαβάθμιση ότι επαρκούν.

Εάν τώρα, για την ίδια περίπτωση, ορίσουμε ανοχή $2 \text{ cm}^2/\text{m}$ τότε, στα προηγούμενα τετραπλευρικά στοιχεία που φαινόταν ότι επαρκούν (για απαίτηση A_s μικρότερο ή ίσο του $7.53 \text{ cm}^2/\text{m}$) θα προστεθούν και εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν τιμή απαίτησης οπλισμού μέχρι $7.53 \text{ cm}^2/\text{m} + 2 \text{ cm}^2/\text{m} = 9.53 \text{ cm}^2/\text{m}$. Και μάλιστα τα στοιχεία αυτά στην αντίστοιχη χρωματική διαβάθμιση του απαιτούμενου οπλισμού δεν θα παρουσιάζονται με την πραγματική τους τιμή αλλά με την τιμή του ελάχιστου οπλισμού $7.53 \text{ cm}^2/\text{m}$.

6.2 Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (Συνδυασμοί)




Με την επιλογή, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου




Εδώ μπορούμε να δούμε τον απαιτούμενο οπλισμό από όποιο συνδυασμό, φόρτιση ή περιβάλλουσα επιλέξαμε.

Ο οπλισμός εμφανίζεται είτε κατά X (οριζόντια) ή Z (κάθετα) άνω και κάτω και οι διευθύνσεις αφορούν τους καθολικούς άξονες.


Η επιλογή «**Εμφάνιση Τιμών**» εμφανίζει και την αριθμητική τιμή μέσα στο κάθε τετραπλευρικό στοιχείο, ενώ το «**Εύρος Τιμών**», με τις αριθμητικές τιμές ενεργοποιημένες, εμφανίζει μόνο τιμές στα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο εύρος τιμών που ορίσαμε.



Απαιτούμενος οπλισμός χωρίς εμφάνιση τιμών




Απαιτούμενος οπλισμός με εμφάνιση τιμών



Απαιτούμενος οπλισμός με εμφάνιση τιμών με εύρος 15 – 30 cm²/m.

6.3 Υπολογισμός Ελάχιστου Οπλισμού



Με την επιλογή αυτή το πρόγραμμα υπολογίζει τον ελάχιστο οπλισμό για όλη την επιφάνεια, ίδιο παντού (άνω – κάτω, διεύθυνση X και Z).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο ελάχιστος οπλισμός υπολογίζεται από τον ελάχιστο οπλισμό των παραμέτρων και τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις και τοποθετείται από τους δύο ο δυσμενέστερος (μεγαλύτερος).

6.4 Περιοχές Όπλισης




Με την επιλογή αυτή δίνεται τη δυνατότητα να ορίσουμε γραφικά μία ή περισσότερες περιοχές όπλισης.

Εάν ορίσουμε μία περιοχή, θα τοποθετηθεί σε όλη αυτή ένας οπλισμός ο οποίος προφανώς μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά κατεύθυνση (X και Z) και ανά στρώση τοποθέτησης (άνω – κάτω). Ο οπλισμός αυτός μπορεί επίσης να είναι, είτε συνολικός τελικός οπλισμός (αγνοώντας τον ελάχιστό οπλισμό), είτε αρχικός ελάχιστος οπλισμός + πρόσθετος οπλισμός.

Ας δούμε τις λειτουργίες αναλυτικά:

Με την επιλογή της εντολής εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:



The dialog box 'Οπλιση Επιφανειακών' (Surface Reinforcement) contains the following fields and controls:

- Περιγραφή:** A text box containing 'p1'.
- Φ:** Four dropdown menus, all set to '14'.
- Ανά (cm):** Four input boxes, all set to '0'.
- As (cm²/m):** Four input boxes, all set to '0.00'.
- Πρόσθετος:** Four checkboxes, all checked.
- Ελάχιστος:** Four input boxes, all set to 'Φ14/15'.
- As (cm²/m):** Four input boxes, all set to '10.26'.
- Buttons:** 'Νέα', 'Ενημέρωση', 'Εμφάνιση', 'Εμφάνιση Όλων', 'Διαγραφή', 'Διαγραφή Όλων', 'Έξοδος'.

Όνομα	Διαστάσεις	X Άνω	X Κάτω	Z Άνω	Z Κάτω

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Να σημειωθεί πως όλες οι υπόλοιπες εντολές του μενού λειτουργούν δυναμικά και ταυτόχρονα με το παράθυρο αυτό ανοιχτό, κάτι πολύ χρήσιμο και εποπτικό.

Για να ορίσουμε μία νέα περιοχή, πιέζουμε το πλήκτρο «**Νέα**» και γραφικά με παράθυρο ορίζουμε την περιοχή όπλισης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Στο παρακάτω παράδειγμα έχει οριστεί σαν μία επιφάνεια όπλισης όλη η επιφάνεια της κοιτόστρωσης.

The image shows a heatmap of a slab reinforcement layout. The heatmap is a grid of colored squares, with colors ranging from green to blue, indicating different reinforcement densities. Below the heatmap is a dialog box titled "Όπλιση Επιφανειακών" (Surface Reinforcement). The dialog box contains the following information:

Όνομα	Διαστάσεις	X Ανω	X Κάτω	Z Ανω	Z Κάτω
p1	26.03x10.62	Φ 14/15(10.26)	Φ 14/15(10.26)	Φ 14/15(10.26)	Φ 14/15(10.26)

The dialog box also includes a "Περιγραφή" (Description) field with the value "p1", a "Φ" (Diameter) field with the value "14", and a "Πρόσθετος" (Additional) checkbox which is checked. The "Ελάχιστος" (Minimum) and "As (cm2/m)" values are also displayed for each direction.


Η περιοχή έχει πάρει αυτόματα την ονομασία p1 και δεξιά αναγράφονται, οι διαστάσεις της και, για κάθε μία από τις τέσσερις περιπτώσεις όπλισης, ο αντίστοιχος σπλισμός.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αναγράφεται ο ελάχιστος σπλισμός που υπολογίστηκε σε προηγούμενο βήμα και ο οποίος όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ίδιος και για τις τέσσερις περιπτώσεις όπλισης και εμφανίζεται πληροφοριακά στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.


The image shows a close-up of the "Όπλιση Επιφανειακών" dialog box. A red box highlights the "Ελάχιστος" (Minimum) and "As (cm2/m)" values for each direction:

Ελάχιστος	Φ 14/15	Φ 14/15	Φ 14/15	Φ 14/15
As (cm2/m)	10.26	10.26	10.26	10.26

Με το παράθυρο αυτό ανοκτό και επιλέγοντας από το μενού την εμφάνιση τοποθετούμενου οπλισμού, για παράδειγμα Χ άνω




βλέπουμε με χρωματική διαβάθμιση τον τοποθετούμενο ελάχιστο οπλισμό ($\Phi 14/15 = 10.26 \text{ cm}^2/\text{m}$)




Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού του τοποθετούμενου οπλισμού:

I. Αυτόματος τρόπος



6.5 Αυτόματος υπολογισμός Οπλισμών Περιοχών

Με το παράθυρο ανοικτό, επιλέγουμε από το μενού «Αυτόματος υπολογισμός Οπλισμών Περιοχών»



το πρόγραμμα υπολογίζει τον πρόσθετο τοποθετούμενο οπλισμό που απαιτείται για να καλυφθεί ο απαιτούμενος οπλισμός, πάντα για την κάθε περιοχή που έχει οριστεί.

Οπλισση Επιφανειακών

p1

Περιγραφή p1


	X Ανω	X Κάτω	Z Ανω	Z Κάτω
Φ	14	14	14	14
Ανά (cm)	15	8	0	8
As (cm ² /m)	10.26	19.24	0.00	19.24
Πρόσθετος	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελάχιστος	Φ14/15	Φ14/15	Φ14/15	Φ14/15
As (cm ² /m)	10.26	10.26	10.26	10.26

Όνομα	Διαστάσεις	X Ανω	X Κάτω	Z Ανω	Z Κάτω
p1	26.03x10.62	Φ14/15+Φ14/15(20.53)	Φ14/15+Φ14/8(29.50)	Φ14/15(10.26)	Φ14/15+Φ14/8(29.50)


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Για παράδειγμα, για X Κάτω απαιτήθηκαν πρόσθετα Φ14/8 τα οποία είναι 19.24 cm²/m με ένα σύνολο τοποθέτησης Φ14/15 (10.26) (ελάχιστος) + Φ14/8 (19.24) (πρόσθετος) = 29.5 cm²/m. Προφανώς ο μέγιστος απαιτούμενος X Κάτω οπλισμός, πάντα για την συγκεκριμένη περιοχή, είναι κάτι λιγότερο από τα 29.5 cm²/m. Η επιλογή του πρόσθετου έγινε με βάση τις αρχικές παραμέτρους όπλισης (ελάχιστη, μέγιστη διάμετρος και αντίστοιχες αποστάσεις).

6.6 Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού (As)




Για να δούμε τον απαιτούμενο οπλισμό, με το παράθυρο ανοικτό επιλέγουμε την αντίστοιχη επιλογή εμφάνισης «**Εμφάνιση Απαιτούμενου Οπλισμού**»




Βλέπουμε ότι η μέγιστη απαίτηση για X Κάτω είναι 28.69 cm²/m.


6.7 Εμφάνιση Τοποθετούμενου Οπλισμού (As)



Επιλέγοντας την «Εμφάνιση Τοποθετούμενου Οπλισμού» για Χ Κάτω, βλέπουμε τα 29.5 cm²/m που έχουν τοποθετηθεί.




6.8 Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμού



Τέλος, με την επιλογή «Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμού» βλέπουμε με χρωματική διαβάθμιση, την διαφορά Τοποθετούμενου μείον Απαιτούμενου οπλισμού.

Εάν αυτή η διαφορά είναι 0 ή θετική εμφανίζεται πράσινο χρώμα ενώ αν είναι αρνητική, εμφανίζονται με χρωματική διαβάθμιση οι περιοχές που ουσιαστικά δεν επαρκεί ο τοποθετούμενος οπλισμός.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η διαφορά είναι σχεδόν μηδενική



Εάν τώρα, θέλαμε να οπλίσουμε Χ Κάτω, όχι με ελάχιστο οπλισμό + πρόσθετα, αλλά με συνολικό, τελικό οπλισμό, αγνοώντας τον αρχικό ελάχιστο οπλισμό, ξετσεκάρουμε την επιλογή «Πρόσθετος» στο αντίστοιχο τμήμα Χ Κάτω

Οπλιση Επιφανειακών

p1

Περιγραφή p1

	Χ Ανω	Χ Κάτω	Z Ανω	Z Κάτω
Φ	14	14	14	14
Ανά (cm)	15	8	0	8
As (cm ² /m)	10.26	19.24	0.00	19.24
Πρόσθετος	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελάχιστος	Φ14/15	Φ14/15	Φ14/15	Φ14/15
As (cm ² /m)	10.26	10.26	10.26	10.26

Όνομα	Διαστάσεις	Χ Ανω	Χ Κάτω	Z Ανω	Z Κάτω
p1	26.03x10.62	Φ14/15+Φ14/15(20.53)	Φ14/15+Φ14/8(29.50)	Φ14/15(10.26)	Φ14/15+Φ14/8(29.50)

Νέα Ενημέρωση Εμφάνιση Εμφάνιση Όλων Διαγραφή Διαγραφή Όλων Έξοδος

και πιέζουμε το πλήκτρο «Ενημέρωση» προκειμένου να ενημερωθεί η περιοχή αυτή με την επιλογή αυτή.

Βλέπουμε τώρα δεξιά

Οπλιση Επιφανειακών

p1

Περιγραφή p1


	Χ Ανω	Χ Κάτω	Z Ανω	Z Κάτω
Φ	14	14	14	14
Ανά (cm)	15	8	0	8
As (cm ² /m)	10.26	19.24	0.00	19.24
Πρόσθετος	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελάχιστος	Φ14/15	Φ14/15	Φ14/15	Φ14/15
As (cm ² /m)	10.26	10.26	10.26	10.26

Όνομα	Διαστάσεις	Χ Ανω	Χ Κάτω	Z Ανω	Z Κάτω
p1	26.03x10.62	Φ14/15+Φ14/15(20.53)	Φ14/8(19.24)	Φ14/15(10.26)	Φ14/15+Φ14/8(29.50)

Νέα Ενημέρωση Εμφάνιση Εμφάνιση Όλων Διαγραφή Διαγραφή Όλων Έξοδος


ότι σαν οπλισμός έχει μείνει σαν συνολικός, τελικός οπλισμός, ο πρόσθετος που είχε υπολογιστεί προηγουμένως και που προφανώς αυτός πλέον δεν επαρκεί.

Αυτό μπορούμε να το δούμε και με τον «Έλεγχο Επάρκειας Οπλισμού»



όπου στις συγκεκριμένες περιοχές ο απαιτούμενος είναι μεγαλύτερος από τον τοποθετούμενο (η μέγιστη απαίτηση είναι 9.45 cm²/m).

Με την επιλογή εκ νέου του «Αυτόματος Υπολογισμός Οπλισμών περιοχών» το πρόγραμμα υπολογίζει νέο συνολικό, τελικό οπλισμό



Φ14/5 (30.79 cm²/m) προκειμένου να καλυφθεί η μέγιστη απαίτηση που ήταν 28.69 cm²/m.


II. Χειροκίνητος τρόπος

Ο άλλος τρόπος για τον υπολογισμό του τοποθετούμενου οπλισμού, είτε με τη μορφή ελάχιστου + πρόσθετου, είτε με τη μορφή συνολικού, τελικού οπλισμού είναι να τοποθετήσουμε εμείς σε κάθε μία από τις τέσσερις περιπτώσεις τον οπλισμό που επιθυμούμε με κριτήριο τον έλεγχο επάρκειας.

Ας το δούμε με ένα παράδειγμα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Για οπλισμό Z Άνω, η μέγιστη απαίτηση για όλη την περιοχή είναι 8.25 cm²/m.



- Ξετσικάρουμε τον πρόσθετο για Z Άνω και τοποθετούμε ένα τέτοιο οπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε τα 8.25 cm²/m, για παράδειγμα Φ12/13 (8.70 cm²/m) και πιέζουμε το πλήκτρο «Ενημέρωση»

Όνομα	Διαστάσεις	X Άνω	X Κάτω	Z Άνω	Z Κάτω
p1	26.03x10.62	Φ14/15(10.26)	Φ14/15(10.26)	Φ12/13(8.70)	Φ14/15(10.26)

Τώρα, προφανώς ο έλεγχος επάρκειας προκύπτει μηδέν και έχουμε καλύψει την απαίτησή μας.

- Επίσης, ένας άλλος τρόπος για να υλοποιήσουμε τον τοποθετούμενο οπλισμό Z Άνω θα ήταν να αλλάξουμε τον ελάχιστο οπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε την απαίτηση 8.26 cm²/m.

Υπενθυμίζεται ότι με αυτό τον τρόπο ο ελάχιστος οπλισμός, επειδή είναι ενιαίος, θα αλλάξει και για τις τέσσερις περιπτώσεις (X, Z, Άνω, Κάτω)

Τσεκάρουμε την επιλογή «Πρόσθετος» για Z Άνω, μηδενίζετε το «Ανά» και πιέζουμε το «Ενημέρωση»

Όνομα	Διαστάσεις	X Άνω	X Κάτω	Z Άνω	Z Κάτω
p1	26.03x10.62	Φ14/15(10.26)	Φ14/15(10.26)	Φ14/15(10.26)	Φ14/15(10.26)

Τώρα και κατά Z Άνω επανήλθε ο ελάχιστος οπλισμός που είχε υπολογιστεί αρχικά Φ14/15. Με το παράθυρο ανοικτό επιλέγουμε από το μενού «Παράμετροι» και ορίζουμε σαν ελάχιστο οπλισμό παντού το Φ12/13 που γνωρίζουμε ότι καλύπτει την απαίτηση για Z Άνω.

Ελάχιστος Οπλισμός: Φ12 / 13

Μέγιστη Απόσταση (cm): 20

Ελάχιστη Απόσταση (cm): s|

Μέγιστη Διάμετρος: 20

Οπλιση σύμφωνα: Συνδυασμός / Περιβάλλ

Ανοχή (cm²/m): 0

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον «Υπολογισμό του Ελάχιστου Οπλισμού».

Το παράθυρο των περιοχών όπλισης ενημερώνεται αυτόματα με τον νέο ελάχιστο οπλισμό $\phi 12/13$ που καλύπτει πλέον το Z Άνω.

Οπλιση Επιφανειακών

ρ1

Περιγραφή ρ1

	X Άνω	X Κάτω	Z Άνω	Z Κάτω
ϕ	14	14	12	14
Ανά (cm)	0	0	0	0
As (cm ² /m)	0.00	0.00	0.00	0.00
Πρόσθετος	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελάχιστος	$\phi 12/13$	$\phi 12/13$	$\phi 12/13$	$\phi 12/13$
As (cm ² /m)	8.70	8.70	8.70	8.70

Όνομα	Διαστάσεις	X Άνω	X Κάτω	Z Άνω	Z Κάτω
ρ1	26.03x10.62	$\phi 12/13(8.70)$	$\phi 12/13(8.70)$	$\phi 12/13(8.70)$	$\phi 12/13(8.70)$

Με την επιλογή «Εμφάνιση» βλέπουμε γραφικά την περιοχή που έχουμε ορίσει, ενώ αντίστοιχα με την επιλογή «Εμφάνιση Όλων» βλέπουμε όλες τις περιοχές ταυτόχρονα.

Με το πλήκτρο «Διαγραφή» διαγράφεται η επιλεγμένη περιοχή, ενώ με την επιλογή «Διαγραφή Όλων» διαγράφονται ταυτόχρονα όλες τις περιοχές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Εάν δεν οριστούν καθόλου περιοχές, το πρόγραμμα θα τοποθετήσει παντού τον ελάχιστο οπλισμό. Υπενθυμίζεται ότι ο «Αυτόματος Υπολογισμός Οπλισμών Περιοχών» αυτόνομη δεν λειτουργεί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν περιοχές. Επίσης, στους ξυλοτύπους, όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν σχεδιάζονται οπλισμοί σε περιοχές που δεν έχουν οριστεί.